



QUIPO

5

Años
de garantía

Enrolladores de cables

- Completos con cable y enchufe de seguridad
- Protegidos contra el polvo y las salpicaduras de agua conforme a IP42

Material de la carcasa: plástico a prueba de golpes. Longitud: 350 mm. Anchura: 180 mm. Altura: 325 mm. Tipo de protección: IP42. Tipo de cable: H07RN-F3G. Sección del cable: 1.5 mm².

Longitud del cable de alimentación: 10 m.

►Ref. 176 341 3H € 203.-

Longitud del cable de alimentación: 15 m.

►Ref. 176 342 3H € 213.-

Longitud del cable de alimentación: 20 m.

►Ref. 176 343 3H € 225.-



QUIPO

5

Años
de garantía



¡Los tropiezos son una de las causas más frecuentes de accidentes en las empresas! Los enrolladores de cables ayudan a evitarlos.

Enrolladores de mangueras

- Para aire comprimido y agua hasta 20 bares / 60 °C
- Adecuados para interiores y exteriores
- Modelo económico para solicitudes medianas

Área de aplicación: para aire comprimido y agua. Presión máx. hasta: 20 bar. Material de la carcasa: plástico a prueba de golpes. Equipamiento: manguera flexible. Dispositivo de bloqueo manual.

Anchura nominal de la manguera: DN 9. Conexión exterior: G 3/8 pulgadas. Longitud de la manguera: 9 m. Longitud: 383 mm. Anchura: 163 mm. Altura: 309 mm.

►Ref. 176 333 3H € 145.-

Anchura nominal de la manguera: DN 6. Conexión exterior: G 1/4 pulgadas. Longitud de la manguera: 20 m. Longitud: 422 mm. Anchura: 191 mm. Altura: 368 mm.

►Ref. 176 334 3H € 179.-

Anchura nominal de la manguera: DN 12. Conexión exterior: G 1/2 pulgadas. Longitud de la manguera: 15 m. Longitud: 487 mm. Anchura: 199 mm. Altura: 411 mm.

►Ref. 176 335 3H € 213.-

Anchura nominal de la manguera: DN 9. Conexión exterior: G 3/8 pulgadas. Longitud de la manguera: 20 m. Longitud: 487 mm. Anchura: 199 mm. Altura: 411 mm.

►Ref. 176 336 3H € 225.-



Enrolladores de mangueras

- Inclusive manguera de 20 m y boquilla multifunción
- Mecanismo de enrollado para un enrollado automático y homogéneo
- Conexiones compatibles con dispositivos para agua de otros fabricantes

Área de aplicación: para agua. Presión máx. hasta: 10 bar. Anchura nominal de la manguera: DN 12. Conexión exterior: G 1/2 pulgadas. Longitud de la manguera: 20 m. Material de la carcasa: plástico a prueba de golpes. Longitud: 610 mm. Anchura: 247 mm. Altura: 430 mm.

►Ref. 176 337 3H € 225.-



Enrolladores de mangueras de acero inoxidable

- Ideales en ámbitos que requieren un alto nivel de higiene, así como en entornos húmedos, etc.
- De acero inoxidable V2A con encastrado múltiple para un uso óptimo
- Opcionalmente con manguera para vapores lácteos apta para alimentos

Anchura nominal de la manguera: DN 12. Conexión exterior: G 1/2 pulgadas.

Material de la carcasa: acero inoxidable V2A. Anchura: 200 mm.

Área de aplicación		para agua	para agua	para agua y vapor	para agua y vapor
Presión máx. hasta	bar	60	60	10	10
Longitud de la manguera	m	10	15	8	12
Longitud	mm	460	490	460	490
Altura	mm	460	490	460	490
Ref.		979 510 3H	979 513 3H	114 893 3H	114 894 3H
€		739.-	979.-	979.-	1240.-



made in GERMANY