

Básculas de sobremesa

- Con pantalla independiente

Margen de pesaje mín.: 0 g. Material del platillo: acero inoxidable. Peso mínimo de la pieza para recuento: 0 g. Modelo de balanza: con sujeción mural. Alimentación de energía: funcionamiento con batería, adaptador de red Schuko.

Tipo de producto		básculas de plataforma	básculas de plataforma	básculas de sobremesa	básculas de sobremesa	básculas de sobremesa	básculas de sobremesa
Margen de pesaje máx.	kg	150	300	15	35	60	60
Intervalo numérico	g	50	100	5	10	20	20
Dimensiones de la plataforma de pesaje	mm	550 x 550	550 x 550	305 x 315	305 x 315	305 x 315	550 x 550
Anchura	mm	550	550	315	315	315	550
Profundidad	mm	550	550	305	305	305	550
Ref.		►175 365 3H	►175 367 3H	►603 600 3H	►603 627 3H	►603 643 3H	►603 678 3H
€		419.-	419.-	185.-	185.-	185.-	419.-

KERN



Básculas contadoras profesionales

- Para pesar, tarar, contar, sumar y guardar de forma rápida y cómoda

Margen de pesaje mín.: 0 g. Material del platillo: acero inoxidable. Altura: 125 mm. Funcionamiento: función de memoria / recuento de unidades / suma / checkweighing. Interfaces: RS-232 / interfaz de segunda báscula. Alimentación de energía: multiadaptador de red.



Margen de pesaje máx.	kg	6	15	30	50
Intervalo numérico	g	0.1	0.2	0.5	1
Dimensiones de la plataforma de pesaje	mm	295 x 225	295 x 225	295 x 225	370 x 240
Anchura	mm	320	320	320	365
Profundidad	mm	350	350	350	250
Altura de los números	mm	4	4	4	
Peso mínimo de la pieza para recuento	g	0.1	0.2	0.5	1
Ref.		116 002 3H	116 000 3H	116 001 3H	►116 016 3H
€		345.-	345.-	345.-	395.-

NOVEDAD



Básculas industriales de dos módulos

- Báscula de plataforma robusta y de alta resolución con práctico indicador flip flop para una máxima facilidad de uso
- Tornillos base de serie para nivelar exactamente la báscula y conseguir así los resultados de pesaje más precisos

Margen de pesaje mín.: 0 g. Material del platillo: plástico. Material: acero inoxidable. Altura de los números: 25 mm. Modelo de balanza: báscula de dos módulos / con sujeción mural / IP65. Funcionamiento: recuento de unidades / suma / checkweighing. Interfaces: RS-232. Alimentación de energía: multiadaptador de red.

Margen de pesaje máx.	kg	6 / 12	15 / 35	60 / 150	150 / 300
Intervalo numérico	g	2 / 5	5 / 10	20 / 50	50 / 100
Dimensiones de la plataforma de pesaje	mm	300 x 300	300 x 300	300 x 300	500 x 400
Altura	mm	110	110	110	120
Anchura	mm	300	300	330	500
Profundidad	mm	300	300	300	400
Peso mínimo de la pieza para recuento	g	5	10	50	100
Ref.		►569 820 3H	►569 821 3H	►569 825 3H	►569 829 3H
€		385.-	395.-	395.-	479.-

NOVEDAD



Básculas industriales de dos módulos, calibrables

- Báscula de plataforma todoterreno con numerosas posibilidades de comunicación y aprobación de homologación
- Tornillos base de serie para nivelar exactamente la báscula y conseguir así los resultados de pesaje más precisos

Margen de pesaje mín.: 0 g. Material del platillo: plástico. Material: acero inoxidable. Altura de los números: 25 mm. Modelo de balanza: báscula de dos módulos / calibrable / IP65. Funcionamiento: recuento de unidades / suma / checkweighing. Interfaces: RS-232. Alimentación de energía: multiadaptador de red.

Margen de pesaje máx.	kg	6 / 15	15 / 30	60 / 150	150 / 300
Intervalo numérico	g	2 / 5	5 / 10	20 / 50	50 / 100
Dimensiones de la plataforma de pesaje	mm	400 x 300	400 x 300	650 x 500	650 x 500
Valor de calibrado	g	2 / 5	5 / 10	20 / 50	50 / 100
Altura	mm	110	110	150	150
Anchura	mm	400	400	650	650
Profundidad	mm	300	300	500	500
Peso mínimo de la pieza para recuento	g	5	10	50	100
Ref.		►569 832 3H	►569 833 3H	569 837 3H	►569 838 3H
€		515.-	515.-	859.-	909.-

Primer calibrado

Para margen de pesaje: 0 – 6 / 0 – 15 / 0 – 30 kg.

Ref. 112 460 3H € 151.-

Para margen de pesaje: 0 – 60 / 0 – 150 / 0 – 300 kg.

Ref. 112 462 3H € 193.-

¡Más modelos online!

Envío gratuito
en 80.000 artículos (Península).

Pedidos 93 467 01 00 / 902 15 16 00

KAISER+KRAFT

731

FÁBRICA