

Escaleras rodantes con tarima PREMIUM

- Calidad industrial para las más altas exigencias
- Robusta construcción de acero
- Altura de trabajo de hasta 5,5 m

Material del armazón: acero. Color del armazón: azul luminoso RAL 5012. Anchura de la plataforma: 554 mm. Profundidad de la plataforma: 605 mm. Anchura de los peldaños: 500 mm. Profundidad de los peldaños: 180 mm. Ascenso: por un lado. Modelo de peldaños: peldaños planos. Ø de las ruedas: 160 mm. Ángulo de inclinación: 60°. Distancia entre peldaños: 200 mm. Propiedades: rodante. Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra con inmovilizador, 2 ruedas fijas. Carga máx.: 150 kg.

Se entrega desmontado, fácil montaje.



Ideal para utilizar en almacenes y producción.

Fabricada y homologada conforme a EN 131.



Peldaños con aluminio acanalado



Peldaños con goma acanalada



Peldaños con paneles de contrachapado antideslizantes

Peldaños incl. plataforma	unid.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Altura de la plataforma	mm	935	1170	1405	1640	1875	2110	2345	2580	2815	3050	3285	3520
Profundidad total	mm	1180	1310	1460	1610	1750	1905	2050	2200	2350	2500	2645	2790
Anchura total	mm	880	880	880	880	1100	1100	1100	1100	1300	1300	1500	1500
Material de los peldaños													
aluminio acanalado	Ref.	►499 925 3H	►499 928 3H	►499 931 3H	►499 934 3H	►499 937 3H	►499 940 3H	►499 943 3H	►499 946 3H	►499 949 3H	►499 952 3H	►499 955 3H	►499 958 3H
	€	1800.-	2100.-	2325.-	2675.-	2925.-	3225.-	3500.-	3725.-	3925.-	3975.-	4650.-	4750.-
goma acanalada	Ref.	►499 927 3H	►499 930 3H	►499 933 3H	►499 936 3H	►499 939 3H	►499 942 3H	►499 945 3H	►499 948 3H	►499 951 3H	►499 954 3H	►499 957 3H	►499 960 3H
	€	1800.-	2075.-	2325.-	2675.-	2925.-	3225.-	3500.-	3700.-	3925.-	3975.-	4750.-	4750.-
panel contrachapado antideslizante	Ref.	►499 926 3H	►499 929 3H	►499 932 3H	►499 935 3H	►499 938 3H	►499 941 3H	►499 944 3H	►499 947 3H	►499 950 3H	►499 953 3H	►499 956 3H	►499 959 3H
	€	1740.-	2025.-	2275.-	2625.-	2875.-	3150.-	3450.-	3625.-	3850.-	3925.-	4650.-	4650.-