





¡Video
online!



Peldaños con perfil de aluminio



Peldaños con rejilla



Juegos de montaje para bisagra de puerta

► Ref. 499 897 3H € 96.90



Escaleras de plataforma

- Cómodo ascenso gracias al ángulo de inclinación de 48°
- Configuración flexible gracias a 2 distintas piezas insertadas en los peldaños
- Móviles gracias a sus ruedas de maniobra y fijas anti-marcas

Color del armazón: azul luminoso RAL 5012 / gris luminoso

Peldaños incl. plataforma	unid.	3	5	6	7	8
Altura de la plataforma	mm	609	1009	1209	1409	1609
Profundidad total	mm	1089	1413	1592	1772	1952
Material de los peldaños						
aluminio	Ref.	►499 921 3H	►499 919 3H	►499 918 3H	►499 917 3H	►499 916 3H
	€	2150.-	2675.-	3325.-	3925.-	4450.-
rejilla	Ref.	►499 915 3H	►499 913 3H	►499 912 3H	►499 911 3H	►499 910 3H
	€	1920.-	2325.-	3025.-	3625.-	4100.-

RAL 7035. Anchura de la plataforma: 510 mm. Profundidad de la plataforma: 810 mm. Ascenso: por un lado. Modelo de peldaños: por un lado. Anchura total: 1150 mm. Ø de las ruedas: 125 mm. Propiedades: rodante. Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra con inmovilizador, 2 ruedas fijas. Carga máx.: 150 kg.

Se entrega desmontado, fácil montaje.

Ideal para utilizar en almacenes y producción. De serie sin puerta. Ampliable con una puerta batiente de cierre automático (véanse accesorios).

Fabricada y homologada conforme a EN 14122.

Escaleras de plataforma XXL

- Cómodas gracias a la plataforma extra grande
- Cómodo ascenso gracias al ángulo de inclinación de 48°
- Configuración flexible gracias a 2 distintas piezas insertadas en los peldaños

Color del armazón: azul luminoso RAL 5012 / gris

Peldaños incl. plataforma	unid.	5	6	7	8
Altura de la plataforma	mm	1009	1209	1409	1609
Profundidad total	mm	2113	2291	2471	2651
Material de los peldaños					
aluminio	Ref.	►499 907 3H	►499 906 3H	►499 905 3H	►499 904 3H
	€	3325.-	3800.-	4300.-	4850.-
rejilla	Ref.	►499 901 3H	►499 900 3H	►499 899 3H	►499 898 3H
	€	3100.-	3500.-	3975.-	4450.-

luminoso RAL 7035. Anchura de la plataforma: 1250 mm. Profundidad de la plataforma: 810 mm. Ascenso: por un lado. Modelo de peldaños: por un lado. Anchura total: 1150 mm. Ø de las ruedas: 125 mm. Propiedades: rodante. Equipamiento de ruedas: 2 ruedas de maniobra con inmovilizador, 2 ruedas fijas. Carga máx.: 150 kg.

Se entrega desmontado, fácil montaje.

Ideal para utilizar en almacenes y producción. De serie con una puerta de cierre automático. Ampliable con hasta tres puertas batientes (véanse accesorios).

Fabricada y homologada conforme a EN 14122.

