

€ 1680.-

Ref. 499 673 3H



**10**  
Años  
de garantía

**EUROKRAFT**  
by KAISER+KRAFT  
pro

## Escaleras rodantes con tarima

- De acero galvanizado al horno
- Ideales para usar en exteriores
- Estabilidad gracias a su amplia plataforma



¡Video  
online!

Material del armazón: acero, galvanizado al horno. Color del armazón: galvanizado al horno. Anchura de la plataforma: 608 mm. Profundidad de la plataforma: 500 mm. Ascenso: por un lado. Modelo de peldaños: peldaños planos. Material de los peldaños: rejilla rómbica. Anchura total: 1010 mm. Ø de las ruedas: 125 mm. Ángulo de inclinación: 60°. Propiedades: rodante. Equipamiento de ruedas: ruedas fijas de poliamida. Carga máx.: 150 kg.

Se entrega desmontado, fácil montaje.

Fabricada y homologada conforme a EN 14122.

Peldaños incl. plataforma unid.	3	4	5	6	3	4	5	6
Altura de la plataforma mm	760	1012	1262	1512	760	1012	1262	1512
Profundidad total mm	1094	1238	1383	1526	1094	1238	1383	1526
Equipamiento de la escalera					con puerta	con puerta	con puerta	con puerta
Ref.	▶499 673 3H	▶499 672 3H	▶499 671 3H	▶499 670 3H	▶499 669 3H	▶499 668 3H	▶499 667 3H	▶499 666 3H
€	1680.-	2050.-	2525.-	2875.-	1960.-	2325.-	2800.-	3150.-

**NOVEDAD**



**15**  
Años  
de garantía

**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Escaleras industriales


- Cómodo ascenso: ángulo de inclinación de 45°
- Peldaños robustos con gran resistencia a la torsión
- Largueros de perfiles de aluminio prensado por extrusión

Material del armazón: perfil de aluminio estruado. Volumen de entrega: barandilla por un lado. Ángulo de inclinación: 45°.


Una barandilla incluida para montar a derecha o izquierda.  
Una segunda barandilla como accesorio.

Conforme a DIN 18065, no se puede utilizar en viviendas.

Tamaños intermedios y construcciones especiales completas disponibles a petición.



Peldaños de chapa perforada de acero



Peldaños de aluminio acanalado

Número de peldaños	unid.	4	6	8	10	12	14	16	
Altura vertical	mm	830	1250	1670	2080	2500	2910	3330	
Alcance	mm	960	1380	1800	2220	2640	3050	3470	
Altura de la plataforma	mm	830	1250	1670	2080	2500	2910	3330	
Material de los peldaños	Anchura de los peldaños	Profundidad de los peldaños							
aluminio	600 mm	240 mm	Ref. 570 760 3H	570 761 3H	570 762 3H	570 763 3H	570 764 3H	570 765 3H	570 766 3H
acanalado			€ 595.-	749.-	909.-	1040.-	1320.-	1520.-	1740.-
aluminio	800 mm	240 mm	Ref. 570 767 3H	570 768 3H	570 769 3H	570 771 3H	570 772 3H	570 773 3H	570 774 3H
acanalado			€ 629.-	789.-	979.-	1220.-	1400.-	1600.-	1860.-
chapa de acero, perforada	600 mm	225 mm	Ref. 570 782 3H	570 783 3H	570 784 3H	570 785 3H	570 786 3H	570 787 3H	570 788 3H
			€ 679.-	859.-	1020.-	1140.-	1380.-	1580.-	1840.-
chapa de acero, perforada	800 mm	225 mm	Ref. 570 789 3H	570 790 3H	570 791 3H	570 792 3H	570 793 3H	570 795 3H	570 796 3H
			€ 719.-	919.-	1100.-	1320.-	1480.-	1720.-	1960.-
Accesorios									
Segunda barandilla	Ref.	570 775 3H	570 776 3H	570 777 3H	570 778 3H	570 779 3H	570 780 3H	570 781 3H	
	€	157.-	183.-	197.-	203.-	215.-	223.-	233.-	