



Otras posibilidades
de ampliación
y plataformas a petición.



Andamios plegables de aluminio

- Flexibles: la plataforma puede engancharse a varias alturas
- Compactos: se pueden plegar para ahorrar espacio durante el transporte
- Prácticos: innovador sistema de bisagras para plegarlos y desplegarlos rápidamente

Anchura de la plataforma: 0,60 m. Longitud de la plataforma: 1,80 m. Material: aluminio.
Carga máx.: 750 kg. Equipamiento de ruedas: 4 ruedas de maniobra con inmovilizador.
Ø de las ruedas: 125 mm. Anchura del andamio: 0,75 m. Longitud del andamio: 2,0 m.
Propiedades: plegable. Norma: EN 1004.

Altura de la plataforma	m	0,95	1,8	3,8	5,8
Altura de trabajo	m	3	3,8	5,8	7,8
Altura del andamio	m	1,83	2,8	4,8	6,8
Peso	kg	32	50	105	145,2
Ref.		944 182 3H	944 183 3H	944 185 3H	727 746 3H
€		739.-	1380.-	2225.-	3225.-



Tenga en cuenta el lastre necesario conforme a las instrucciones de montaje y uso.

Layher.

Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Andamios plegables de aluminio

- Prácticos: estos andamios básicos plegables rápidamente quedan listos para usar
- Compactos: caben por los huecos de puertas habituales incluso montados y cargados hasta arriba
- Seguros: con vigas rodantes a partir de una altura de plataforma de 2,76 m

Anchura de la plataforma: 0,75 m. Longitud de la plataforma: 1,8 m. Material: aluminio.
Carga máx.: 200 kg/m². Ø de las ruedas: 150 mm. Propiedades: plegable. Diámetro del tubo: 48,3 mm. Norma: EN 1004.

Altura de la plataforma	m	0,86	1,61	2,76	3,76	4,76	5,76
Altura de trabajo	m	2,86	3,61	4,76	5,76	6,76	7,76
Altura del andamio	m	1,83	2,83	3,98	4,98	5,98	6,98
Peso	kg	42	58	140,5	169,6	192,2	218
Ref.		523 106 3H	523 127 3H	523 135 3H	523 141 3H	523 142 3H	523 143 3H
€		919.-	1220.-	2450.-	3025.-	3375.-	3850.-