



1-3 | Barandillas de seguridad ligeras

- Barandilla de seguridad ligera para delimitar vías de paso y para indicar caminos destinados al transporte dentro de la empresa
- Ahorran espacio y se pueden ampliar a voluntad
- Fácil montaje por atornillado, en unión continua y sin lengüetas o tornillos que sobresalgan

Longitud total: 70 mm. Anchura total: 70 mm. Altura total: 1000 mm. Color: amarillo tráfico RAL 1023. Material: acero. Tipo de fijación: con placa de base para atornillar. Peso: 8 kg. Longitud de la placa: 160 mm. Anchura de la placa: 140 mm. Grosor de la pared: 3 mm. Altura de la placa: 10 mm. Altura sobre el suelo: 1000 mm.

A petición

Modelo flexible. Postes con una inclinación de hasta 10°.

			1	2	3
			poste central	poste esquinero	poste final
Modelo					
Superficie	Lugar de empleo				
galvanizado al horno y revestido de plástico	para exteriores	Ref.	116 287 6F	116 290 6F	116 285 6F
		€	189.-	189.-	159.-
revestido de plástico	para interiores	Ref.	116 286 6F	116 288 6F	116 284 6F
		€	139.-	145.-	115.-



4-7 | Barras para barandillas de seguridad

- Barandilla de seguridad ligera para delimitar vías de paso y para indicar caminos destinados al transporte dentro de la empresa
- Ahorran espacio y se pueden ampliar a voluntad
- Fácil montaje por atornillado, en unión continua y sin lengüetas o tornillos que sobresalgan

Anchura total: 40 mm. Altura total: 60 mm. Color: amarillo tráfico RAL 1023. Material: acero. Tipo de fijación: para atornillar. Grosor de la pared: 3 mm. Forma del tubo: cuadrado. Altura sobre el suelo: 60 mm.

Fácil montaje:

Atornille el poste y, a continuación, atornille el tablón al poste siguiendo la técnica de montaje.

Material de fijación y caperuzas disponibles a petición.

			4	5	6	7
		mm	1000	1200	1500	2000
Longitud total						
Superficie	Lugar de empleo					
galvanizado al horno y revestido de plástico	para exteriores	Ref.	116 293 6F	116 295 6F	116 298 6F	116 301 6F
		€	109.-	119.-	145.-	199.-
revestido de plástico	para interiores	Ref.	116 291 6F	116 294 6F	116 296 6F	116 299 6F
		€	79.90	89.90	104.90	145.-



8-12 | Tablones de protección

- Protección óptima de máquinas, edificios, objetos, etc.
- Construcción compacta de acero para una máxima resistencia
- Adaptables y ampliables para cualquier objeto que desee

Anchura total: 40 mm. Altura total: 100 mm. Color: amarillo tráfico RAL 1023. Material: acero. Tipo de fijación: para atornillar. Grosor de la pared: 3 mm.

			8	9	10	11	12
		mm		1000	1200	1500	2000
Longitud total							
Superficie	Lugar de empleo						
con recubrimiento en polvo	para interiores	Ref.	518 758 6F	518 762 6F	518 763 6F	518 764 6F	518 765 6F
		€	94.90	69.90	77.90	92.90	119.-
galvanizado al horno, con recubrimiento en polvo adicional	para exteriores	Ref.	518 761 6F	518 770 6F	518 771 6F	518 772 6F	518 773 6F
		€	135.-	99.90	119.-	149.-	179.-



Fácil montaje:

Atornille el poste y, a continuación, el tablón (perfil en C) al poste siguiendo la técnica de montaje.

En Combinaciones encontrará caperuzas de cubierta a juego.

Material de fijación disponible a petición.

13 | Postes de protección

- Protección óptima de máquinas, edificios, objetos, etc.
- Construcción compacta de acero para una máxima resistencia
- Adaptables y ampliables para cualquier objeto que desee

Longitud total: 80 mm. Anchura total: 80 mm. Altura total: 465 mm. Color: amarillo tráfico RAL 1023. Material: acero. Tipo de fijación: con placa de base para atornillar. Peso: 9.2 kg. Longitud de la placa: 160 mm. Anchura de la placa: 140 mm. Grosor de la pared: 3 mm. Altura de la placa: 10 mm. Altura sobre el suelo: 465 mm.

			13	
Superficie	Lugar de empleo			
galvanizado al horno y revestido de plástico	para exteriores	Ref.		518 757 6F
		€		169.-
revestido de plástico	para interiores	Ref.		518 755 6F
		€		129.-