



Arcos de protección

- Muy resistentes y robustos
- Para proteger a las personas y al inventario
- Separación de diferentes zonas de trabajo y vías de paso

Longitud de la placa: 170 mm. Anchura de la placa: 170 mm. Modelo: para atornillar.
Material: acero. Tipo de fijación: con placa de base para atornillar. Diámetro del tubo: 76 mm. Color: amarillo / negro. Grosor de la pared: 3 mm. Peso: 13.8 kg.

Tacos especiales con tornillo 12/100 mm

UE: 8 unid.

▶ Ref. 453 931 3H € /UE 11.75

Altura total	mm	350	350	350	350	600	600	600	1200	1200	1200
Anchura total	mm	375	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Lugar de empleo											
para exteriores	Ref.	▶453 921 3H	▶453 922 3H	▶453 923 3H	▶453 924 3H	▶453 925 3H	▶453 926 3H	▶453 927 3H	▶453 928 3H	▶453 929 3H	▶453 930 3H
	€	187.-	199.-	205.-	281.-	215.-	241.-	299.-	269.-	277.-	349.-
para interiores	Ref.	▶453 911 3H	▶453 912 3H	▶453 913 3H	▶453 914 3H	▶453 915 3H	▶453 916 3H	▶453 917 3H	▶453 918 3H	▶453 919 3H	▶453 920 3H
	€	175.-	181.-	187.-	245.-	191.-	215.-	257.-	229.-	233.-	281.-



Fácil montaje:

Las placas base macizas se atornillan al suelo. Se coloca el arco de protección independiente, se desplaza hacia atrás y se fija. Piezas encajadas adicionales protegen las aberturas de las placas base frente a la suciedad.

Otros tamaños a petición.

Arcos de protección desmontables

- Para interiores
- Se pueden desmontar fácil y rápidamente gracias a placas base especiales de acero
- Muy resistentes y robustos

Longitud de la placa: 160 mm. Anchura de la placa: 140 mm. Material: acero.
Superficie: revestido de plástico. Tipo de fijación: con placa de base para atornillar.
Diámetro del tubo: 76 mm. Color: amarillo tráfico RAL 1023 / negro intenso RAL 9005.
Grosor de la pared: 3 mm.

Tacos especiales con tornillo 10/100 mm

UE: 8 unid.

Ref. 910 356 3H € /UE 35.90

Altura total	mm	350	350	600	600
Anchura total	mm	750	1000	750	1000
Ref.		505 327 3H	505 328 3H	505 329 3H	505 330 3H
€		293.-	305.-	315.-	349.-