

Anchura 2100 3100 4100 5100 6100 9 – 13 14 – 19 19 – 24 25 – 30 Espacio para nº de personas 7 – 9 505 494 3H 505 495 3H 505 496 3H 505 497 3H 505 499 3H 2725.-3050.-3975.-4300.-4700.-



Marquesinas

- Con vidrio de seguridad de una sola lámina (ESG)
- · Los refugios con forma clásica
- De tubos cuadrados, muy estables

Altura: 2350 mm. Profundidad: 2050 mm. Superficie: galvanizado y revestido de color. Material del marco: tubo de acero cuadrado. Color del marco: surtido de 5 colores. Color del techo: blanco grisáceo RAL 9002. Material del techo: galvanizado y con recubrimiento en polvo blanco grisáceo RAL 9002. Altura de los paneles del techo: 150 mm. Construcción: lado posterior cerrado, lados estrechos cerrados hasta la mitad. Altura útil: 2200 mm. Material del vidrio: vidrio de seguridad de una sola lámina (ESG).

Se entrega desmontada. Se adjuntan instrucciones de montaje y plano de cimentación. Cimentación por parte del cliente.

Bancos con superficie de madera

Material del asiento: pino caribeño. Longitud de la superficie de asiento: 900 mm. Material del armazón: tubo de acero cuadrado, con recubrimiento en polvo. Material del respaldo: pino caribeño. Número de patas: 4 unid.

Ref. 604 686 3H € 291.-

Es imprescindible anclar la marquesina sobre una base lisa y firme, a cargo del cliente.

Carga máx. de nieve 75 kg/m².

Otros colores RAL, módulos de pared e iluminación disponibles a petición.

Refugios con paredes posteriores y laterales cerradas

- Con vidrio de seguridad de una sola lámina (ESG)
- Los refugios con forma clásica
- · De tubos cuadrados, muy estables

Altura: 2350 mm. Profundidad: 2100 mm.
Superficie: galvanizado y revestido de color. Material del marco: tubo de acero cuadrado. Color del marco: surtido de 5 colores. Color del techo: surtido de 5 colores. Material del techo: galvanizado y con recubrimiento en polvo blanco grisáceo RAL 9002. Altura de los paneles del techo: 150 mm. Construcción: lado posterior cerrado, lados estrechos cerrados. Altura útil: 2200 mm. Material del vidrio: vidrio de seguridad de una sola lámina (ESG).

Se entrega desmontada. Se adjuntan instrucciones de montaje y plano de cimentación. Cimentación por parte del cliente.

Anchura	mm	2100	3100	4100	5100	6100
Espacio para nº de personas		7 – 9	9 – 13	14 – 19	19 – 24	25 – 30
	Ref.	604 680 3H	604 681 3H	604 683 3H	604 684 3H	604 685 3H
	€	3800	4250	5450	5900	6350

