



Modelos individuales adaptados a los deseos del cliente disponibles a petición.



Rejas de protección para máquinas X-GUARD

LITE

- Las vallas modulares de protección para máquinas, instalaciones, almacenes y logística: distancia de protección a la fuente de peligro 200 mm
- Cumplen la directiva sobre máquinas 2006/42/CE
- Malla, según la norma, de 30 x 50 mm para impedir

que se pueda introducir la mano

Color: negro grafito RAL 9011. Malla: 30 x 50 mm. Superficie: con recubrimiento en polvo. Perfil del marco: 19 x 19 mm. Material del marco: tubo rectangular. Perfil de refuerzo: 15 x 15 mm. Material de la rejilla: rejilla de alambre. Grosor del alambre: 3,0 / 2,5 mm.

Postes de soporte para X-GUARD LITE

Material: tubo rectangular. Anchura: 50 mm. Profundidad: 50 mm. Color: amarillo de zinc RAL 1018.

Altura: 2000 mm.

Ref. 971 047 3H € 92.90

Altura: 2300 mm.

Ref. 971 048 3H € 107.-

Anchura del módulo	mm	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Altura del módulo														
1900 mm	Ref.	971 019 3H	971 021 3H	971 024 3H	971 025 3H	971 028 3H	971 031 3H	971 033 3H	971 035 3H	971 037 3H	971 039 3H	971 041 3H	971 043 3H	971 045 3H
	€	98.90	101.-	101.-	101.-	103.-	107.-	107.-	109.-	113.-	117.-	117.-	117.-	131.-
2200 mm	Ref.	971 020 3H	971 023 3H	971 026 3H	971 027 3H	971 029 3H	971 032 3H	971 034 3H	971 036 3H	971 038 3H	971 040 3H	971 042 3H	971 044 3H	971 046 3H
	€	113.-	117.-	117.-	131.-	131.-	131.-	153.-	153.-	153.-	153.-	153.-	153.-	165.-



Equipos de ampliación de puertas y sistemas de cierre para X-GUARD LITE

y X-GUARD CLASSIC

- X-GUARD, las vallas modulares de protección para máquinas, instalaciones, robots, almacenes y logística: distancia de protección a la fuente de peligro 200 mm
- Cumplen la directiva sobre máquinas 2006/42/CE
- Malla, según la norma, de 30 x 50 mm para impedir que se pueda introducir la mano

Montaje de la puerta: a la izquierda

o a la derecha. Color: negro grafito RAL 9011. Superficie: con recubrimiento en polvo. Malla: 30 x 50 mm. Grosor del alambre: 3,0 / 2,5 mm. Material de la rejilla: alambre de acero. Material del marco: tubo de acero cuadrado. Perfil del marco: 20 x 30 mm. Tipo de cierre: sin cierre. Perfil de refuerzo: 25 x 15 mm.

Información importante para encargar equipos de ampliación de puertas

Al realizar el pedido de los juegos de puertas de ampliación, deben encargarse también a la vez los módulos de pared para puerta X-GUARD CLASSIC y los postes de soporte X-GUARD CLASSIC necesarios, así como los cierres correspondientes.



¡Más modelos online!

Sistema X-Lock incl. interruptor de seguridad adecuado disponible a petición.

Con horquilla mecánica que mantiene las puertas cerradas.

El mecanismo exige un accionamiento inteligente de la apertura y del cierre de puerta desde el exterior.

Desde el interior, el X-Lock no se puede cerrar pero sí se puede abrir.

Según EN ISO 12100 apartado 5.5.3.

Altura de la puerta	mm						2000	2300
Anchura máx. de la puerta	mm	1000	1500	2200	2900	5900	3000	3000
Tipo de puerta		puerta corredera	puerta batiente	puerta corredera	puerta corredera	puerta corredera	puerta batiente	puerta batiente
Modelo		puerta sencilla	puerta sencilla	puerta sencilla	puerta doble	puerta doble	puerta doble	puerta doble
Ref.		611 033 3H	611 029 3H	611 035 3H	611 036 3H	611 037 3H	709 401 3H	611 031 3H
€		369.-	117.-	449.-	989.-	1160.-	257.-	257.-
Accesorios								
Cierre de asa y de trinquete	Ref.	971 052 3H	518 935 3H	971 052 3H	971 052 3H	971 052 3H	518 935 3H	518 935 3H
€		109.-	109.-	109.-	109.-	109.-	109.-	109.-
Cierre de enganche	Ref.	971 078 3H	971 053 3H	971 078 3H	971 078 3H	971 078 3H	971 053 3H	971 053 3H
€		359.-	335.-	359.-	359.-	359.-	335.-	335.-