

Aparatos elevadores

Transpaletas

a partir de la página 92

Apiladoras y minimontacargas

Páginas 102 - 109

Accesorios para apiladora

Página 110

Plataformas de trabajo

Página 111

Carros elevadores de plataforma

a partir de la página 112

Mesas elevadoras

Páginas 122 - 124

NOVEDAD



EUROKRAFT

by KAISER+KRAFT

basic

Transpaletas estándar

- Ruedas de maniobra de poliuretano
- Ruedas retráctiles para el acceso transversal a los palets

Carga máx.: 2500 kg. Longitud: 1530 mm.

Anchura: 550 mm. Altura: 1220 mm. Longitud de la horquilla: 1150 mm. Anchura de la horquilla: 160 mm.

Anchura portante: 550 mm. Material de las ruedas de maniobra: poliuretano. Diámetro de las ruedas de maniobra: 180 mm. Diámetro de las ruedas de carga: 80 mm. Material: acero. Color: naranja puro RAL 2004. Superficie: con recubrimiento en polvo.

Equipamiento: ruedas de entrada. Propiedades: manual / móvil.

Margen de elevación	mm	85 – 195	85 – 195	85 – 200	85 – 200
Material de las ruedas de carga		poliuretano	poliuretano	naillon	naillon
Modelo de ruedas de carga		sencillas	tándem	sencillas	tándem
Anchura de las ruedas de carga mm		93	70	93	70
Altura de la lanza		1220	1220		
A partir de					
1 unid.	Ref.	►658 287 3H € 349.-	►658 288 3H € 359.-	►176 289 3H € 385.-	176 288 3H
3 unid.	Ref.	►658 298 3H € 339.-	►658 299 3H € 349.-	►290 466 3H € 369.-	290 465 3H

Carga máx.: 2500 kg. Margen de elevación: 85 – 200 mm. Anchura: 540 mm.

Altura: 1240 mm. Anchura de la horquilla: 160 mm. Anchura portante: 540 mm. Ángulo de giro: 205 °. Material de las ruedas de carga: poliuretano. Diámetro de las ruedas de maniobra: 200 mm. Modelo de ruedas de carga: tándem. Diámetro de las ruedas de carga: 80 mm. Material: acero. Color: amarillo melón RAL 1028. Superficie: con recubrimiento en polvo. Altura de la lanza: 1240 mm. Propiedades: manual / móvil.

Material de las ruedas de maniobra				caucho macizo	poliuretano
Longitud	Longitud de la horquilla	A partir de			
1200 mm	800 mm	1 unid.	Ref. €	►658 290 3H 395.-	►658 292 3H 385.-
1200 mm	800 mm	3 unid.	Ref. €	►658 301 3H 385.-	►658 303 3H 369.-
1560 mm	1150 mm	1 unid.	Ref. €	►658 289 3H 395.-	►658 291 3H 385.-
1560 mm	1150 mm	3 unid.	Ref. €	►658 300 3H 385.-	►658 302 3H 369.-

Carga máx.: 2500 kg. Margen de elevación: 85 – 200 mm. Anchura: 540 mm.

Altura: 1240 mm. Anchura de la horquilla: 160 mm. Anchura portante: 540 mm. Ángulo de giro: 205 °. Material de las ruedas de maniobra: poliuretano. Material de las ruedas de carga: poliuretano. Diámetro de las ruedas de maniobra: 200 mm. Modelo de ruedas de carga: tándem. Diámetro de las ruedas de carga: 80 mm. Material: acero. Color: amarillo melón RAL 1028. Superficie: con recubrimiento en polvo. Modelo de los frenos: con freno de marcha e inmovilización. Altura de la lanza: 1240 mm.

Longitud	Longitud de la horquilla	A partir de		
1200 mm	800 mm	1 unid.	Ref. €	►658 294 3H 609.-
1200 mm	800 mm	3 unid.	Ref. €	►658 305 3H 585.-
1560 mm	1150 mm	1 unid.	Ref. €	►658 293 3H 609.-
1560 mm	1150 mm	3 unid.	Ref. €	►658 304 3H 585.-

Transpaletas

- Para el uso intensivo
- Empuñadura de la lanza con revestimiento de goma
- Ruedas retráctiles para el acceso transversal a los palets

NOVEDAD



Transpaletas con freno

- Freno de marcha y de estacionamiento
- Para el uso intensivo
- Ruedas retráctiles para el acceso transversal a los palets

NOVEDAD

