

QUICKLIFT

Levée rapide – économisez du temps et des forces!



H.T. **809.-**
Réf. 480 552 3H

Fourches relevées

Transpalettes à grande levée


- Pour soulever, déplacer et préparer les charges
- Pour travailler à la hauteur idéale
- QuickLift

Force: 1000 kg. Plage de levée: 85 – 800 mm. Commande de levée: hydraulique manuelle. Longueur fourches: 1140 mm. Largeur fourches: 162 mm. Ecartement ext. fourches: 520 mm. Longueur: 1475 mm. Largeur: 520 mm. Hauteur: 1260 mm. Angle de braquage: 180 °. Mobile jusqu'à hauteur de levée: 400 mm. Levée par mouvement de pompe QuickLift: 25 mm. Levée par mouvement de pompe: 10 mm. Matériau roues directrices: polyuréthane. Diamètre roues directrices: 150 mm. Largeur roues directrices: 40 mm. Matériau galets: polyuréthane. Modèle galets: simple. Diamètre galets: 75 mm. Largeur galets: 50 mm. Coloris: rouge sécurité RAL 3001. Surface: peint époxy. Propriété: manuel / mobile. Equipement: QuickLift.

► Réf. 480 552 3H H.T. 809.-



Système semi-électrique pratique



Stabilisateurs d'appont



Fourches baissées



Transpalettes à grande levée

- Pour soulever, déplacer et préparer les charges
- Pour travailler à la hauteur idéale
- QuickLift

Largeur fourches: 160 mm. Ecartement ext. fourches: 560 mm. Largeur: 560 mm. Mobile jusqu'à hauteur de levée: 400 mm. Matériau roues directrices: polyuréthane. Diamètre roues directrices: 180 mm. Matériau galets: polyuréthane. Modèle galets: simple. Diamètre galets: 75 mm. Largeur galets: 75 mm. Coloris: jaune melon RAL 1028. Surface: peint époxy. Propriété: manuel / mobile. Equipement: QuickLift.

Force	kg	1000	1000	1500
Plage de levée	mm	85 – 800	85 – 810	85 – 810
Commande de levée		semi-électrique	hydraulique manuelle	hydraulique manuelle
Longueur fourches	mm	1190	1190	1170
Longueur	mm	1676	1660	1640
Hauteur	mm	1286	1275	1275
Angle de braquage	°	210	180	180
Levée par mouvement de pompe QuickLift	mm	19	30	28
Levée par mouvement de pompe	mm	11	14	14
Largeur roues directrices	mm	55	50	50
Batterie		12 V / 70 Ah		
Chargeur		chargeur 6 A		
Temps de levée à vide		13		
Temps de levée en charge		22		
	Réf.	►968 750 3H	►968 747 3H	►968 748 3H
	H.T.	2300.-	1040.-	1260.-