



## Ventilateurs de plafond

- Avec pales métalliques
- Débit d'air particulièrement élevé
- Support de suspension pour une distance entre le plafond et les pales de 300 mm, pouvant être raccourcie

Nombre de vitesses: 1.

Alimentation: 220 – 240 V / 50 Hz. Coloris du corps: blanc. Coloris des pales: blanc. Portes battantes pouvant être montées: 3. Portes battantes comprises dans la livraison: 3.

**Produits livrés démontés, montage simple.**

Diamètre hélice: 1220 mm. Vitesse

de rotation max.: 300 tpm. Débit d'air max.: 8094 m<sup>3</sup>/h. Puissance: 60 watts. Pression acoustique LPA (–3 m): 36.5 dB(A). Niveau de puissance acoustique LWA pour indication des émissions sonores: 57.0 dB(A). Poids: 7.2 kg.

►Réf. 752 526 3H H.T. 91.90

Diamètre hélice: 1420 mm. Vitesse de rotation max.: 280 tpm. Débit d'air max.: 10976 m<sup>3</sup>/h. Puissance: 70 watts. Pression acoustique LPA (–3 m): 39.8 dB(A). Niveau de puissance acoustique LWA pour indication des émissions sonores: 60.3 dB(A). Poids: 7.4 kg.

►Réf. 752 527 3H H.T. 97.90

Tension: 230 V. Fréquence: 50 Hz.

►Réf. 752 534 3H H.T. 61.90

## Ventilateurs de plafond

- Corps en chrome brossé, à pales en bois coloris gris clair et blanc, pour hauteur de plafond à partir de 2,5 m
- Avec moteur EC/CC particulièrement économe
- 6 vitesses ainsi que marche avant/ arrière commandées par télécommande

Diamètre hélice: 1320 mm. Nombre de vitesses: 6. Vitesse de rotation max.: 200 tpm. Débit d'air max.: 10050 m<sup>3</sup>/h. Puissance: 3 – 30 watts. Alimentation: 220 – 240 V / 50 Hz. Pression acoustique LPA (–3 m): 30.5 dB(A). Niveau de puissance acoustique LWA pour indication des émissions sonores: 48 dB(A). Poids: 5 kg. Coloris du corps: chrome brossé. Equipement: télécommande. Distance entre plafond et pales: 225 – 300 mm. Coloris des pales: blanc / gris clair. Portes battantes pouvant être montées: 3 - 4. Portes battantes comprises dans la livraison: 4.

**Produits livrés démontés, montage simple.**

►Réf. 970 548 3H H.T. 287.-



## Régulateur de vitesse

- Bouton marche/arrêt lumineux et sélecteur 5 vitesses
- Montage en saillie simple et rapide
- Pour un ventilateur de plafond

## Ventilateurs de table

- Modèle entièrement métallique, 3 vitesses commandées par manette, oscillation à 85° pouvant être désactivée
- Inclinaison verticale de la grille de protection réglable en continu, amovible pour un nettoyage facile
- Hélice performante en aluminium et moteurs sans entretien avec protection anti-surchauffe, grande puissance de ventilation, fonctionnement continu

Diamètre hélice: 300 mm. Diamètre grille de protection: 340 mm. Nombre de vitesses: 3. Vitesse de rotation max.: 1321 tpm. Débit d'air

max.: 1292 m<sup>3</sup>/h. Puissance: 37 watts. Alimentation: 220 – 240 V / ~50 Hz. Pivotelement: 85°. Hauteur: 424 mm. Largeur: 340 mm. Profondeur: 280 mm. Pression acoustique LPA (–3 m): 38.6 dB(A). Niveau de puissance acoustique LWA pour indication des émissions sonores: 56.7 dB(A). Poids: 3.48 kg. Propriété: pivotant.



**Produits livrés démontés, montage simple.**

Coloris du corps: chrome brillant.

►Réf. 752 529 3H H.T. 115.-

Coloris du corps: chrome brillant. À partir de: 3.

►Réf. 508 820 3H H.T. 109.-



## Ventilateurs de table

- Trois vitesses commutables par bouton poussoir à 2 pôles sur le pied du ventilateur
- Oscillation à 85° pouvant être désactivée, inclinaison de la grille verticalement réglable
- Corps et hélice en plastique résistant aux chocs

Diamètre hélice: 300 mm. Diamètre grille de protection: 345 mm. Nombre de vitesses: 3. Vitesse de rotation max.: 1310 tpm. Débit d'air max.: 2750 m<sup>3</sup>/h. Puissance: 35 watts. Alimentation: 220 – 240 V / ~50 Hz. Pivotelement: 85°. Hauteur: 460 mm.

Largeur: 345 mm. Profondeur: 275 mm. Pression acoustique LPA (–3 m): 34.1 dB(A). Niveau de puissance acoustique LWA pour indication des émissions sonores: 51.6 dB(A). Poids: 4 kg. Propriété: pivotant.

Coloris du corps: blanc.

►Réf. 970 361 3H H.T. 51.90

Coloris du corps: blanc. À partir de: 5.

►Réf. 970 362 3H H.T. 48.90

Coloris du corps: anthracite.

►Réf. 970 363 3H H.T. 51.90

Coloris du corps: anthracite. À partir de: 5.

►Réf. 970 364 3H H.T. 48.90

## Ventilateurs-colonne

- Avec protection de surcharge thermique conformément à la norme EN 60335-2-80, garantissant une longévité prolongée et sans panne de l'appareil
- Oscillation à 65° procurant une distribution uniforme du flux d'air dans la pièce
- Flux d'air puissant d'une portée pouvant atteindre 8 m

Nombre de vitesses: 3. Vitesse de rotation max.: 1250 tpm. Puissance: 40 watts. Alimentation: 220 – 240 V / ~50 Hz. Pivotelement: 65°. Hauteur: 875 mm. Largeur: 240 mm. Profondeur: 284 mm. Pression acoustique LPA (–3 m): 33.4 dB(A). Niveau de puissance acoustique LWA pour indication des émissions sonores: 56.1 dB(A). Poids: 4 kg. Coloris du corps: anthracite. Equipement: télécommande. Propriété: pivotant.

**Produits livrés démontés, montage simple.**

►Réf. 970 358 3H H.T. 125.-

À partir de: 3.

►Réf. 970 359 3H H.T. 107.-

Livraison gratuite.  
Pour 90 000 articles.

Tél. 0 801 840 440

Service et appel gratuits

**FRANKEL**

1033