

## Chariots élévateurs électriques MAXIMUS

- Levée et translation électriques
- Batterie rechargeable au lithium 48 V/20 Ah – sans entretien
- Durée de charge max. 3 heures

Force: 1500 kg. Plage de levée: 80 – 190 mm. Longueur fourches: 1150 mm. Largeur fourches: 160 mm. Ecartement ext. fourches: 550 mm. Longueur: 1651 mm. Largeur: 550 mm. Hauteur h.t.: 1300 mm. Vitesse de levée min.: 35 mm/s. Vitesse de levée max.: 43 mm/s. Vitesse de translation min.: 4.8 km/h. Vitesse de translation max.: 5 km/h. Pente max. – avec charge: 8 %. Pente max. – sans charge: 20 %. Rayon de braquage: 1494 mm. Epaisseur fourches: 45 mm. Batterie: 48 V / 20 Ah. Chargeur: chargeur 6 A. Largeur d'allée palette en longueur: 1900 mm. Matériau galets: polyuréthane. Modèle galets: boggies. Diamètre galets: 80 mm. Largeur galets: 70 mm. Largeur roues directrices: 75 mm. Diamètre roues directrices: 250 mm. Moteur de translation: 0.65 kW. Moteur de levée: 0.8 kW.

► Réf. 532 830 3H H.T. 2075.-

### Batteries de recharge rapide pour chariot élévateur électrique MAXIMUS E15

Tension: 48 V. Autonomie: 6 h. Puissance: 960 Wh kW. Capacité de l'accumulateur: 20 Ah.

► Réf. 532 831 3H H.T. 529.-



Changement d'accumulateur en quelques secondes

Butoir de protection

Batterie

## Gerbeurs semi-électriques MAXIMUS

- Levée électrique – translation manuelle
- Levée puissante
- Batterie performante

Force: 1200 kg. Longueur fourches: 1150 mm. Largeur fourches: 170 mm. Ecartement ext. fourches: 570 mm. Longueur: 1678 mm. Largeur: 800 mm. Vitesse de levée min.: 70 mm/s. Vitesse de levée max.: 90 mm/s. Rayon de braquage: 1425 mm. Epaisseur fourches: 60 mm. Batterie: 12 V / 125 Ah. Chargeur: 230 V / 12 V, 10 A. Largeur d'allée palette en longueur: 2267 mm. Matériau galets: polyamide. Modèle galets: simple. Diamètre galets: 80 mm. Largeur galets: 70 mm. Largeur roues directrices: 50 mm. Diamètre roues directrices: 180 mm. Moteur de levée: 1.5 kW.

Plage de levée: 90 – 1600 mm. Hauteur h.t.: 2090 mm. Modèle mâts: mât simple.

► Réf. 532 833 3H H.T. 2600.-

Plage de levée: 90 – 2500 mm. Hauteur h.t.: 1840 mm. Modèle mâts: mât télescopique.

► Réf. 532 835 3H H.T. 2875.-

Plage de levée: 90 – 3000 mm. Hauteur h.t.: 2090 mm. Modèle mâts: mât télescopique.

► Réf. 532 837 3H H.T. 3000.-



Frein centralisé



Éléments de commande, affichage de la charge, contacteur à clé



A partir de  
H.T. **2600.-**  
Réf. 532 833 3H