

Chariots élévateurs à ciseaux MAXIMUS

- Une sécurité et un fonctionnement parfaits

Surface plate-forme: peint époxy. Coloris plate-forme: noir.
Surface barre de poussée: peint époxy. Coloris barre de poussée: noir. Train de roulement: 2 roues pivotantes avec freins, 2 roulettes fixes. Surface du piétement: peint époxy. Coloris du piétement: orange pur RAL 2004.
Propriété: mobile / manuel.

QUICKLIFT

Levée rapide – économisez du temps et des forces!



Vérin hydraulique avec **souape de sécurité** directement sur le vérin, empêchant la chute du plateau en cas d'erreur.

Un autre avantage: la valve rend la vitesse de descente plus régulière. Descente précise possible avec bouton tournant.

Clapet de surcharge. Aide de positionnement par marquage pour une charge bien centrée.

Modèle compact avec barre de poussée rabattable

A partir de

H.T. **629.-**

Réf. 519 971 3H

Force	kg	150	250	300	400	550	800
Plage de levée	mm	255 – 740	280 – 850	400 – 1500	325 – 850	355 – 980	360 – 1070
Longueur plate-forme	mm	700	800	900	900	900	1000
Largeur plate-forme	mm	400	500	600	600	600	600
Longueur h.t.	mm	950	1050	1150	1150	1150	1250
Commande de levée		vérin hydraulique	vérin hydraulique QuickLift				
Largeur h.t.	mm	400	500	600	600	600	600
Modèle barre de poussée		repliable	fixe	fixe	fixe	fixe	fixe
Matériau des roues		caoutchouc	caoutchouc	caoutchouc	caoutchouc	caoutchouc	polyuréthane
Ø roues	mm	100	100	150	130	130	150
Levée par mouvement de pompe QuickLift			47	28	28	20	19
Levée par mouvement de pompe	mm	40	23	17	14	12	11
Poids	kg	34	56	119	69	94	125
Équipement		barre de poussée	QuickLift barre de poussée				
Réf.		►519 971 3H	►519 972 3H	►519 976 3H	►519 973 3H	►519 974 3H	►519 975 3H
H.T.		629.-	859.-	1700.-	1140.-	1140.-	1580.-
Accessoires							
Plateaux à rouleaux	Réf.	–	►519 977 3H	►519 978 3H	►519 978 3H	►519 978 3H	–
	H.T.		435.-	629.-	629.-	629.-	