

Chariots à plate-forme élévatrice et ciseaux doubles

- Pour lever, abaisser et transporter les charges
- Toujours à la bonne hauteur de travail
- Force max. 650 kg pour plage de levée jusqu'à 1410 mm

Force: 650 kg. Plage de levée: 470 – 1410 mm. Longueur h.t.: 1260 mm. Largeur h.t.: 670 mm. Surface plate-forme: peint époxy. Coloris plate-forme: orange pur RAL 2004. Modèle barre de poussée: fixe. Surface barre de poussée: peint époxy. Coloris barre de poussée: bleu sécurité RAL 5005. Coups de pédale jusqu'à levée max.: 95. Train de roulement: 2 roues pivotantes avec blocage double, 2 roulettes fixes. Matériau des roues: polyuréthane. Ø roues: 150 mm. Version: doubles ciseaux. Surface du piétement: peint époxy. Coloris du piétement: bleu sécurité RAL 5005. Poids: 175 kg. Largeur plate-forme: 520 mm. Longueur plate-forme: 1010 mm. Propriété: mobile / manuel.

► Réf. 519 986 3H H.T. 1300.-



Réglage rapide de la hauteur avec un tournevis rechargeable

Tables élévatrices mobiles à manivelle

- En exclusivité: avec manivelle amovible pour utilisation d'un tournevis rechargeable
- Hauteur réglable au mm près par manivelle et colonne à vis
- Charge maintenue à niveau, même sur une longue durée, sans descente du plateau (comme cela arrive avec les tables hydrauliques)

Surface plate-forme: peint époxy. Coloris plate-forme: orange pur RAL 2004. Surface barre de poussée: peint époxy. Train de roulement: 2 roues pivotantes avec blocage double, 2 roulettes fixes. Matériau des roues: polyuréthane. Version: manivelle. Surface du piétement: peint époxy. Coloris du piétement: bleu sécurité RAL 5005. Propriété: mobile / manuel.

Tournevis rechargeable non compris dans la livraison!

Si vous choisissez pour la levée (max. 150 kg) un tournevis rechargeable, prenez en compte le couple élevé nécessaire, dépendant de la charge.

Plateaux à rouleaux fixes

Coloris: orange pur RAL 2004. Hauteur h.t.: 84 mm. Version: fixe.

Longueur rouleaux: 430 mm. Entraxe rouleaux: 110 mm. Force: 500 kg. Pour dimensions plate-forme: 1010 x 520 mm. Ø rouleaux: 57 mm.

► Réf. 519 994 3H H.T. 455.-

Longueur rouleaux: 428 mm. Entraxe

rouleaux: 110 mm. Force: 1000 kg. Pour dimensions plate-forme: 1010 x 520 mm. Ø rouleaux: 60 mm.

► Réf. 519 996 3H H.T. 639.-

Longueur rouleaux: 708 mm. Entraxe rouleaux: 107 mm. Force: 1000 kg. Pour dimensions plate-forme: 1200 x 800 mm. Ø rouleaux: 60 mm.

► Réf. 519 997 3H H.T. 799.-

Plateaux à rouleaux pivotants

Longueur rouleaux: 430 mm. Entraxe rouleaux: 110 mm. Coloris: orange pur RAL 2004. Hauteur h.t.: 92 mm. Force: 500 kg. Version: pivotant. Pour dimensions plate-forme: 1010 x 520 mm. Ø rouleaux: 57 mm.

► Réf. 519 998 3H H.T. 535.-

Lors du déplacement avec utilisation de plateaux à rouleaux, prenez en compte le changement de centre de gravité.

Nous avons voulu donner à cet appareil des dimensions optimales. Le châssis élargi et les ciseaux renforcés garantissent une excellente stabilité. Le **clapet Soft Stop** exclusif ralentit la vitesse de descente juste avant d'atteindre la position la plus basse. Recommandé pour la manutention de marchandises fragiles!



Force	kg	200	350	500
Plage de levée	mm	420 – 820	420 – 1040	500 – 1100
Longueur plate-forme	mm	750	950	1200
Largeur plate-forme	mm	500	600	800
Longueur h.t.	mm	800	950	1250
Largeur h.t.	mm	500	600	800
Ø roues	mm	100	125	150
Poids	kg	45	78	140
	Réf.	►483 911 3H	►519 988 3H	►483 912 3H
	H.T.	535.-	629.-	1020.-
Accessoires				
Plateaux à rouleaux fixes	Réf.	–	–	►519 997 3H
	H.T.			799.-

