



Palans électriques à chaîne PEH

- Boîtier de commande ergonomique d'une portée de 1,8 m, 3 m de levée, crochet porteur et magasin à chaîne
- Chaîne en acier profilé à usure réduite, connexion polygonale, protection IP65 (convient pour l'extérieur)
- Limiteur de couple à friction non dans le sens du flux de force, interrupteur de fin de course

Groupe FEM: 2 m. Coloris: bleu. Tension d'alimentation: 400 V / 50 Hz. Classe de protection: IP65. Longueur câble de commande: 1.8 m. Hauteur de levée: 3000 mm. Facteur de marche levage normal / précis: 40 %.

Modèle de palans à chaîne		avec chariot électrique	avec chariot électrique	avec chariot électrique	avec chariot manuel	avec chariot manuel	avec chariot manuel	avec crochet de suspension	avec crochet de suspension	avec crochet de suspension	avec suspension	avec suspension	avec suspension
Vitesse de levée	m/min	4,0 / 1,0	4,0 / 1,0	8,0 / 2,0	4,0 / 1,0	4,0 / 1,0	8,0 / 2,0	4,0 / 1,0	4,0 / 1,0	8,0 / 2,0	4,0 / 1,0	4,0 / 1,0	8,0 / 2,0
Puissance	kW	0.72 / 0.18	2.3 / 0.68	0.72 / 0.18	0.72 / 0.18	2.3 / 0.68	0.72 / 0.18	0.72 / 0.18	2.3 / 0.68	0.72 / 0.18	0.72 / 0.18	2.3 / 0.68	0.72 / 0.18
Force	Nombre de brins												
250 kg	1 pces	Réf. H.T.		547 513 3H 4100.-			547 519 3H 2500.-			547 501 3H 2275.-			547 507 3H 2275.-
500 kg	2 pces	Réf. H.T.	547 514 3H 4250.-		547 520 3H 2600.-			547 502 3H 2500.-			547 508 3H 2400.-		
1000 kg	2 pces	Réf. H.T.	547 516 3H 4250.-		547 522 3H 2925.-			547 504 3H 2675.-			547 510 3H 2600.-		
2000 kg	2 pces	Réf. H.T.		547 518 3H 5550.-		547 524 3H 3850.-			547 506 3H 3550.-			547 512 3H 3450.-	



Fourches de chargement

- Avec équilibrage automatique de la charge pour la manutention de toutes les marchandises sur palettes
- Hauteur utile réglable selon le matériel à transporter
- Sécurisation de la charge comprise pour la fixation

Centre de gravité: 500 mm. Hauteur utile de: 1300 mm. Longueur fourches: 1000 mm. Equilibrage de poids: automatique. Matériau: acier, laqué. Coloris: jaune melon RAL 1028. Hauteur utile jusqu'à: 2000 mm.

Force	kg	1000	1500	2000	3000
Largueur fourches	mm	100	100	120	125
Hauteur fourches	mm	30	35	40	45
Hauteur h.t. de - à	mm	1650 - 2350	1650 - 2350	1655 - 2355	1720 - 2420
Plage de réglage des fourches	mm	350 - 900	350 - 900	400 - 900	450 - 900
Réf. H.T.		►453 670 3H 1140.-	►453 671 3H 1240.-	►453 672 3H 1500.-	►453 673 3H 1620.-



Modèles spéciaux disponibles sur demande.

 **Encore plus de choix en ligne!**