



Lot de 2.

Vous ne trouvez pas la longueur qui vous convient? Autres longueurs au pas de 1 m de longueur utile supplémentaire disponibles sur demande.



Lot de 2.



Peinture dans toutes les teintes RAL. Supplément de prix seulement 10 %.

## Sangles plates

- En polyester tissé très résistant, conforme à la norme EN 1492-1, imprégnation polyuréthane
- Bande tissée par tonne pour un meilleur maintien
- Impression de la force pour une identification plus rapide

Epaisseur: 7 mm. Matériau: tissu en polyester avec imprégnation polyuréthane. Températures d'utilisation: -40 °C à +100 °C. Lot de: 2.

Force en suspension simple	kg	1000	1000	2000	3000
Force avec noeud	kg	800	800	1600	2400
Force en suspension double	kg	2000	2000	4000	6000
Largeur	mm	50	30	60	90
Couleur d'identification		violet	violet	vert	jaune
Type de fixation	Longueur				
avec 2 anneaux pour utilisation combinée	1 m	Réf. H.T. / lot	▶176 374 3H 72.90		
avec 2 anneaux pour utilisation combinée	2 m	Réf. H.T. / lot	▶176 375 3H 73.90	176 378 3H 82.90	176 381 3H 113.-
avec 2 anneaux pour utilisation combinée	3 m	Réf. H.T. / lot	176 376 3H 72.90	176 379 3H 88.90	176 381 3H 125.-
avec 2 boucles renforcées	2 m	Réf. H.T. / lot		▶176 416 3H 25.90	▶176 420 3H 40.90
avec 2 boucles renforcées	3 m	Réf. H.T. / lot		▶176 417 3H 29.90	▶176 421 3H 49.90
avec 2 boucles renforcées	4 m	Réf. H.T. / lot		▶176 418 3H 36.50	▶176 422 3H 51.90

## Elingues rondes

- En polyester avec gaine de protection résistante à l'usure et bande tissée par tonne, pour un meilleur maintien
- Impression de la force pour une identification aisée
- Températures d'utilisation de -40 °C à +100 °C

Matériau: tissu en polyester avec imprégnation polyuréthane. Type de fixation: comme élingue ronde. Températures d'utilisation: -40 °C à +100 °C. Lot de: 2.

Force en suspension simple	kg	1000	2000	3000	4000	5000
Force avec noeud	kg	800	1600	2400	3200	4000
Force en suspension double	kg	2000	4000	6000	8000	10000
Surface utile sous charge	mm	37	44	57	65	80
Couleur d'identification		violet	vert	jaune	gris	rouge
Longueur utile						
1000 mm	Réf. H.T. / lot	▶176 382 3H 17.75	▶176 387 3H 23.90	▶176 393 3H 31.90	176 399 3H 29.90	176 434 3H 35.50
1500 mm	Réf. H.T. / lot	▶176 383 3H 21.90	▶176 388 3H 31.90	▶176 394 3H 39.50	176 401 3H 37.50	176 405 3H 40.90
2000 mm	Réf. H.T. / lot	▶176 384 3H 25.90	▶176 390 3H 39.50	▶176 395 3H 47.90	176 402 3H 40.90	176 406 3H 50.90
3000 mm	Réf. H.T. / lot	▶176 385 3H 36.50	▶176 391 3H 49.90	▶176 396 3H 59.90	176 403 3H 55.90	176 407 3H 69.90
4000 mm	Réf. H.T. / lot	▶176 386 3H 44.90	▶176 392 3H 57.90	▶176 398 3H 69.90	176 404 3H 67.90	176 408 3H 91.90
5000 mm	Réf. H.T. / lot	▶176 426 3H 49.90	▶176 428 3H 67.90	▶176 429 3H 81.90	176 430 3H 82.90	176 431 3H 103.-

**10**  
ans  
de garantie

**EUROKRAFT**  
by KAISER+KRAFT  
pro

**made in GERMANY**

## Supports pour accessoires d'élingage

- Barres transversales à hauteur réglable en continu
- 12 crochets galvanisés, kit de montage compris

Coloris: jaune melon RAL 1028. Largeur: 908 mm.

Force: 1000 kg.

Version: mobile. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes avec blocage, 2 roulettes fixes. Ø roues: 150 mm. Roulement: moyeu lisse.

Hauteur: 1970 mm. Longueur: 1900 mm.

Poids: 89 kg.

▶Réf. 483 802 3H H.T. 989.-

Hauteur: 1866 mm. Longueur: 2500 mm. Poids: 99 kg.

▶Réf. 483 804 3H H.T. 1140.-

Version: fixe.

Hauteur: 1970 mm. Longueur: 1900 mm.

Poids: 85 kg.

▶Réf. 483 803 3H H.T. 879.-

Hauteur: 1866 mm. Longueur: 2500 mm.

Poids: 95 kg.

▶Réf. 483 805 3H H.T. 999.-