



proroll



Faible résistance au roulement



Roulette fixe



Roulette pivotante avec blocage double



Non-tachant



Roulette pivotante



Roues

Bandages caoutchouc thermoplastiques avec platine de montage

- Pas de fuite d'huile
- Faible résistance au roulement, roulement souple
- Bandages non tachants, résistants à l'usure

Matériau des roues: caoutchouc thermoplastique. Matériau jantes: polypropylène. Matériau chape: acier. Type de fixation: avec platine de montage. Roulement: roulement à billes. Températures d'utilisation: -10 °C à +70 °C. Surface chape: galvanisé. Dureté de Shore: 85 ± 3 A. Propriété: non tachant / usure réduite / faible résistance au pivotement / faible résistance au roulement.

Platine pivotante sur double rangée de billes.

Version conductrice d'électricité également disponible sur demande.

Ø roues	mm	50	75	100	125
Force à 4 km/h	kg	50	75	80	100
Largeur roues	mm	18	25	32	32
Hauteur h.t.	mm	70	100	133	160
Diamètre trous de fixation	mm	6	6	8.5	8.5
Dimensions platine roulette fixe	mm	56 x 56	60 x 60	77 x 67	77 x 67
Dimensions platine roulette pivotante	mm	60 x 60	60 x 60	77 x 67	77 x 67
Entraxe trous de fixation	mm	38 x 38	48 / 38 x 48 / 38	61.5 / 51.5 x 56.5 / 46.5	61.5 / 51.5 x 56.5 / 46.5
Construction					
roulette fixe	Réf.	►927 426 3H	►927 435 3H	►969 231 3H	►969 232 3H
	H.T.	6.89	9.99	19.49	22.90
roulette pivotante	Réf.	►927 424 3H	►927 433 3H	►927 441 3H	►927 450 3H
	H.T.	8.59	11.25	20.50	23.90
roulette pivotante avec blocage double	Réf.	►927 425 3H	►927 434 3H	►927 442 3H	►927 451 3H
	H.T.	10.95	18.49	33.50	35.50
Accessoires					
Bandages caoutchouc thermoplastiques	Réf.	►927 432 3H	►927 440 3H	►927 448 3H	►927 458 3H
	H.T.	5.89	7.49	11.25	18.95
2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec blocage double	Réf.	►986 041 3H	►986 043 3H	►986 045 3H	►986 048 3H
	H.T.	40.90	53.90	89.90	101.-
2 roulettes pivotantes avec blocage double, 2 roulettes fixes	Réf.	►986 042 3H	►986 044 3H	►969 233 3H	►969 234 3H
	H.T.	38.90	52.90	83.90	98.90

Bandages caoutchouc thermoplastiques avec œil central et fixation par vis

- Pas de fuite d'huile
- Faible résistance au roulement, roulement souple
- Bandages non tachants, résistants à l'usure

Matériau des roues: caoutchouc thermoplastique. Matériau jantes: polypropylène. Matériau chape: acier. Type de fixation: avec tige filetée / avec œil central. Roulement: roulement à billes. Températures d'utilisation: -10 °C à +70 °C. Dimensions tige filetée: M 10 x 18 mm. Surface chape: galvanisé. Dureté de Shore: 85 ± 3 A. Propriété: non tachant / usure réduite / faible résistance au pivotement / faible résistance au roulement.

Ø roues	mm	50	75	100	125
Force à 4 km/h	kg	50	75	80	100
Largeur roues	mm	18	25	32	32
Hauteur h.t.	mm	70	100	133	160
Diamètre trous de fixation	mm	10.5	10.5	11	11
Construction					
roulette pivotante	Réf.	►927 427 3H	►927 436 3H	►927 444 3H	►927 453 3H
	H.T.	8.99	10.75	20.50	23.90
roulette pivotante avec blocage double	Réf.	►927 428 3H	►927 437 3H	►927 445 3H	►927 454 3H
	H.T.	11.25	17.95	34.50	37.90
Accessoires					
Bandages caoutchouc thermoplastiques	Réf.	►927 432 3H	►927 440 3H	►927 448 3H	►927 458 3H
	H.T.	5.89	7.49	11.25	18.95
4 roulettes pivotantes	Réf.	►986 050 3H	►986 052 3H	►986 055 3H	►986 057 3H
	H.T.	37.90	44.90	77.90	83.90
2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec blocage double	Réf.	►986 051 3H	►986 053 3H	►986 056 3H	►986 058 3H
	H.T.	41.90	51.90	92.90	105.-

 **Encore plus de choix en ligne!**



Fixations à douille

- Expansibles
- Pour toutes les roulettes pivotantes à œil
- Pour fixation de roulettes pivotantes sur des tubes

Lot de: 4.

Pour Ø intérieur	mm	18 - 20	21 - 23	24 - 27	28 - 32	32 - 35	33 - 35
Forme tube							
carré	Réf.	►483 514 3H	►483 515 3H	►483 516 3H	►483 517 3H		►483 518 3H
	H.T. / lot	19.95	19.95	19.95	21.90		31.90
rond	Réf.	►483 509 3H	►483 510 3H	►483 511 3H	►483 512 3H	►483 513 3H	
	H.T. / lot	18.49	18.49	19.95	19.95	31.90	