



Bandages caoutchouc

- Sur jante en tôle d'acier
- Pour sollicitation légère à moyenne
- Roulement extrêmement silencieux sur sols durs

Matériau des roues: caoutchouc. Matériau jantes: tôle d'acier galvanisée brillant. Matériau chape: acier. Type de fixation: avec platine de montage. Roulement: roulement à rouleaux. Températures d'utilisation: -5 °C à +60 °C. Surface chape: galvanisé passivé. Dureté de Shore: 85 ±3 A. Propriété: n'abîme pas les sols.

Platine pivotante sur double rangée de billes, carter de protection.

Ø roues	mm	80	100	125	160	200
Force à 4 km/h	kg	50	70	100	135	205
Largeur roues	mm	25	30	38	40	50
Hauteur h.t.	mm	100	125	155	200	240
Diamètre trous de fixation	mm	9	9	9	11	11
Longueur moyeu	mm	40	40	50	58	58
Alésage	mm	12	12	15	20	20
Dimensions platine roulette fixe	mm	102 x 87	102 x 87	102 x 87	137 x 115	137 x 115
Dimensions platine roulette pivotante	mm	105 x 80	105 x 80	105 x 80	137 x 105	137 x 105
Entraxe trous de fixation	mm	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80
Construction						
roulette fixe	Réf.	►969 237 3H	►969 241 3H	►969 245 3H	►969 270 3H	►969 275 3H
	H.T.	9.99	12.25	17.95	20.50	29.90
roulette pivotante	Réf.	►969 235 3H	►969 239 3H	►969 243 3H	►969 268 3H	►969 272 3H
	H.T.	18.49	19.95	20.50	22.90	31.90
roulette pivotante avec blocage double	Réf.	►969 236 3H	►969 240 3H	►969 244 3H	►969 269 3H	►969 274 3H
	H.T.	28.50	33.50	35.50	36.90	44.90
Accessoires						
Roues	Réf.	►969 238 3H	►969 242 3H	►969 246 3H	►969 271 3H	►969 276 3H
	H.T.	6.09	7.49	7.79	14.95	16.75



Bandages caoutchouc

- Sur jante en tôle d'acier
- Pour sollicitation légère à moyenne
- Roulement extrêmement silencieux sur sols durs

Matériau des roues: caoutchouc. Matériau jantes: tôle d'acier galvanisée brillant. Matériau chape: acier. Type de fixation: avec platine de montage. Roulement: roulement à rouleaux. Températures d'utilisation: -5 °C à +60 °C. Diamètre trous de fixation: 15 mm. Alésage: 25 mm. Dimensions platine roulette fixe: 220 x 120 mm. Dimensions platine roulette pivotante: 175 x 175 mm. Surface chape: galvanisé passivé. Dureté de Shore: 85 ±3 A. Propriété: n'abîme pas les sols.

Platine pivotante sur double rangée de billes, carter de protection.

Ø roues	mm	250	250	280	280
Force à 4 km/h	kg	295	295	385	385
Largeur roues	mm	60	60	70	70
Hauteur h.t.	mm	295	295	320	320
Longueur moyeu	mm	65	65	75	75
Entraxe trous de fixation	mm	190 x 75	140 x 140	190 x 75	140 x 140
Construction					
roulette fixe	Réf.	►190 861 3H		►190 896 3H	
	H.T.	60.90		83.90	
roulette pivotante	Réf.		►191 248 3H		►191 264 3H
	H.T.		77.90		101.-
roulette pivotante avec blocage double	Réf.		►751 731 3H		►751 758 3H
	H.T.		98.90		135.-
Accessoires					
Roues	Réf.	►191 345 3H	►191 345 3H	►191 361 3H	►191 361 3H
	H.T.	35.50	35.50	50.90	50.90

Version conductrice d'électricité également disponible sur demande.



Bandages caoutchouc non tachants

- Sur jante en tôle d'acier
- Ne laisse pas de traces noires sur le sol
- Roulement extrêmement silencieux sur sols durs

Matériau des roues: caoutchouc non tachant. Matériau jantes: tôle d'acier, galvanisée. Matériau chape: acier. Type de fixation: avec platine de montage. Roulement: roulement à rouleaux. Températures d'utilisation: -5 °C à +60 °C. Surface chape: galvanisé. Dureté de Shore: 82 ±3 A. Propriété: n'abîme pas les sols / non tachant.



Platine pivotante sur double rangée de billes étanche.

Ø roues	mm	80	100	125	160	200
Force à 4 km/h	kg	50	70	100	135	205
Largeur roues	mm	25	30	38	40	50
Hauteur h.t.	mm	100	125	155	190	235
Diamètre trous de fixation	mm	9	9	9	11	11
Longueur moyeu	mm	40	40	50	60	60
Alésage	mm	12	12	15	20	20
Dimensions platine roulette fixe	mm	102 x 87	102 x 87	102 x 87	135 x 114	135 x 114
Dimensions platine roulette pivotante	mm	105 x 80	105 x 80	105 x 80	135 x 110	135 x 110
Entraxe trous de fixation	mm	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80
Construction						
roulette fixe	Réf.	►957 984 3H	►957 992 3H	►958 000 3H	►958 018 3H	►958 026 3H
	H.T.	17.25	18.49	23.90	41.90	55.90
roulette pivotante	Réf.	►957 747 3H	►957 755 3H	►957 763 3H	►957 771 3H	►957 780 3H
	H.T.	20.90	23.90	30.90	48.90	59.90
roulette pivotante avec blocage double	Réf.	►957 810 3H	►957 828 3H	►957 836 3H	►957 844 3H	►957 852 3H
	H.T.	30.90	33.50	39.90	55.90	76.90
Accessoires						
Roues	Réf.	►958 107 3H	►958 115 3H	►958 123 3H	►958 131 3H	►958 140 3H
	H.T.	7.59	8.89	10.95	20.90	34.50

