

Bandages caoutchouc élastique

- Sur jante en aluminium, bandage non tachant
- Faible résistance au roulement, roulement silencieux
- Déplacement facile, élasticité élevée

Matériau des roues: caoutchouc super-élastique. Matériau jantes: aluminium. Matériau chape: acier. Type de fixation: avec platine de montage. Roulement: roulement à billes de précision. Températures d'utilisation: -20 °C à +70 °C. Surface chape: galvanisé. Dureté de Shore: 70 A. Propriété: faible résistance au roulement / n'abîme pas les sols / non tachant.



Force élevée



Faible résistance au roulement



Non-tachant

Surface vulcanisée. Platine pivotante protégée sur double rangée de billes.

Ø roues	mm	100	100	125	125	160	200
Force à 4 km/h	kg	180	180	200	200	350	400
Largeur roues	mm	40	40	40	40	50	50
Hauteur h.t.	mm	125	128	155	158	190	235
Diamètre trous de fixation	mm	9	11	9	11	11	11
Longueur moyeu	mm	41	41	41	50	60	60
Alésage	mm	12	12	15	20	20	20
Modèle de jantes		jante à âme	jante à âme	jante à âme	jante à âme	jante alvéolée	jante alvéolée
Dimensions platine roulette fixe	mm	105 x 80	135 x 105	105 x 80	135 x 105	135 x 110	135 x 110
Dimensions platine roulette pivotante	mm	105 x 80	135 x 105	105 x 80	135 x 105	135 x 110	135 x 110
Entraxe trous de fixation	mm	80 x 60	105 x 75 - 80	80 x 60	105 x 75 - 80	105 x 80	105 x 80
Construction							
roulette fixe	Réf.	►969 174 3H	►969 179 3H	►969 183 3H	►969 188 3H	►969 193 3H	►969 197 3H
	H.T.	37.90	40.90	46.90	51.90	77.90	83.90
roulette pivotante	Réf.	►969 172 3H	►969 177 3H	►969 181 3H	►969 186 3H	►969 190 3H	►969 195 3H
	H.T.	38.90	44.90	48.90	53.90	83.90	89.90
roulette pivotante avec blocage double	Réf.	►969 173 3H	►969 178 3H	►969 182 3H	►969 187 3H	►969 191 3H	►969 196 3H
	H.T.	46.90	53.90	56.90	59.90	95.90	101.-
Accessoires							
Roues	Réf.	►969 175 3H	►969 175 3H	►969 185 3H	►969 189 3H	►969 194 3H	►969 198 3H
	H.T.	30.90	30.90	36.90	37.90	53.90	58.90



Roulette fixe



Roulette pivotante avec blocage double



Roulette pivotante



Roues



Force élevée



Faible résistance au roulement

Surface vulcanisée. Platine pivotante protégée sur double rangée de billes.

Bandages caoutchouc élastique

- Sur jante en aluminium
- Faible résistance au roulement, roulement silencieux
- Déplacement facile, élasticité élevée

Matériau des roues: caoutchouc super-élastique. Matériau jantes: aluminium. Matériau chape: acier. Type de fixation: avec platine de montage. Roulement: roulement à billes de précision. Températures d'utilisation: -20 °C à +70 °C. Surface chape: galvanisé. Dureté de Shore: 70 A. Propriété: faible résistance au roulement / n'abîme pas les sols.

Ø roues	mm	80	100	100	125	125	160	200
Force à 4 km/h	kg	120	180	180	200	200	350	400
Largeur roues	mm	38	40	40	40	40	50	50
Hauteur h.t.	mm	100	125	128	155	158	190	235
Diamètre trous de fixation	mm	9	9	11	9	11	11	11
Longueur moyeu	mm	40	41	41	41	50	60	60
Alésage	mm	12	12	12	15	20	20	20
Modèle de jantes		jante à âme	jante à âme	jante à âme	jante à âme	jante à âme	jante alvéolée	jante alvéolée
Dimensions platine roulette fixe	mm	105 x 85	105 x 80	135 x 105	105 x 80	135 x 105	135 x 110	135 x 110
Dimensions platine roulette pivotante	mm	105 x 85	105 x 80	135 x 105	105 x 80	135 x 105	135 x 110	135 x 110
Entraxe trous de fixation	mm	80 x 60	80 x 60	105 x 75 - 80	80 x 60	105 x 75 - 80	105 x 80	105 x 80
Construction								
roulette fixe	Réf.	►969 201 3H	►969 205 3H	►969 210 3H	►969 215 3H	►969 219 3H	►969 224 3H	►969 228 3H
	H.T.	34.50	33.50	38.90	43.90	44.90	72.90	77.90
roulette pivotante	Réf.	►969 199 3H	►969 203 3H	►969 208 3H	►969 212 3H	►969 217 3H	►969 221 3H	►969 226 3H
	H.T.	36.90	35.50	40.90	46.90	50.90	77.90	83.90
roulette pivotante avec blocage double	Réf.	►969 200 3H	►969 204 3H	►969 209 3H	►969 213 3H	►969 218 3H	►969 223 3H	►969 227 3H
	H.T.	41.90	40.90	51.90	53.90	55.90	83.90	98.90
Accessoires								
Roues	Réf.	►969 202 3H	►969 207 3H	►969 207 3H	►969 216 3H	►969 220 3H	►969 225 3H	►969 229 3H
	H.T.	27.50	23.90	23.90	34.50	35.50	47.90	54.90