



**Encore plus de
choix en ligne!**

Avec accessoires




Service
DAO

**made in
GERMANY**


Transporteurs à rouleaux pour charges légères, cadre en acier avec rouleaux en acier

- Amélioration nette du flux de matériel dans l'entreprise
- Système modulaire pour une adaptation personnalisée
- Usage polyvalent grâce au poids très réduit

Modèle bâtis: acier, galvanisé. Hauteur h.t.: 70 mm. Ø rouleaux: 50 mm. Matériel sur rouleau: acier, galvanisé. Charge max. pour écartement pieds 1 m: 200 kg. Coloris cadre: galvanisé.



Largeur voie + 40 mm



Longueur d'axe = largeur de voie +20



Largeur voie	mm	300	300	300	500	500	500	600	600	600
Largeur h.t.	mm	340	340	340	540	540	540	640	640	640
Entraxe	mm	62.5	75	100	62.5	75	100	62.5	75	100
Largeur de la charge transportée	mm	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Longueur entre fers	mm	300	300	300	502	502	502	603	603	603
Longueur tube	mm	290	290	290	492	492	492	593	593	593
Versión										
courbe à 90°	Réf.		903 553 3H	903 806 3H		903 563 3H	903 807 3H		903 573 3H	903 808 3H
	H.T.		439.-	425.-		739.-	639.-		809.-	669.-
élément droit 1,5 m	Réf.	903 811 3H	903 550 3H	903 546 3H	903 815 3H	903 560 3H	903 555 3H	903 820 3H	903 570 3H	903 565 3H
	H.T.	335.-	299.-	249.-	425.-	335.-	287.-	449.-	355.-	299.-
élément droit 1 m	Réf.	903 810 3H	903 549 3H	903 545 3H	903 814 3H	903 559 3H	903 554 3H	903 819 3H	903 569 3H	903 564 3H
	H.T.	261.-	211.-	189.-	287.-	249.-	211.-	309.-	271.-	223.-
élément droit 2 m	Réf.	903 812 3H	903 551 3H	903 547 3H	903 816 3H	903 561 3H	903 556 3H	903 821 3H	903 571 3H	903 567 3H
	H.T.	439.-	379.-	309.-	529.-	469.-	379.-	589.-	485.-	415.-

Montants doubles et lisses de guidage latéral non compris dans la livraison. Vous trouverez les compléments compatibles sous Accessoires / Pièces de rechange ou dans le champ Combinaisons.

Modèles spéciaux, courbes 45° et portillons disponibles sur demande.

Transporteurs à rouleaux pour charges légères à cadre et rouleaux en aluminium

- Amélioration nette du flux de matériel dans l'entreprise
- Système modulaire pour une adaptation personnalisée
- Usage polyvalent grâce au poids très réduit

Modèle bâtis: aluminium. Hauteur h.t.: 70 mm. Ø rouleaux: 50 mm. Matériel sur rouleau: aluminium. Charge max. pour écartement pieds 1 m: 200 kg.

Largeur voie	mm	300	300	300	500	500	500	600	600	600
Largeur h.t.	mm	340	340	340	540	540	540	640	640	640
Entraxe	mm	62.5	75	100	62.5	75	100	62.5	75	100
Largeur de la charge transportée	mm	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Longueur entre fers	mm	300	300	300	502	502	502	603	603	603
Longueur tube	mm	290	290	290	492	492	492	593	593	593
Versión										
courbe à 90°	Réf.		903 585 3H	903 823 3H		903 594 3H	903 824 3H		903 603 3H	903 826 3H
	H.T.		469.-	425.-		809.-	709.-		859.-	749.-
élément droit 1,5 m	Réf.	903 828 3H	903 581 3H	903 577 3H	903 832 3H	903 591 3H	903 587 3H	903 837 3H	903 600 3H	903 596 3H
	H.T.	379.-	335.-	287.-	439.-	379.-	319.-	485.-	415.-	335.-
élément droit 1 m	Réf.	903 827 3H	903 580 3H	903 575 3H	903 831 3H	903 589 3H	903 586 3H	903 836 3H	903 599 3H	903 595 3H
	H.T.	271.-	249.-	211.-	309.-	271.-	223.-	335.-	287.-	249.-
élément droit 2 m	Réf.	903 829 3H	903 583 3H	903 578 3H	903 834 3H	903 592 3H	903 588 3H	903 838 3H	903 601 3H	903 597 3H
	H.T.	469.-	415.-	355.-	565.-	485.-	425.-	619.-	509.-	425.-

