

Transporteurs à rouleaux pour charges légères à cadre en aluminium et rouleaux en plastique

- Amélioration nette du flux de matériel dans l'entreprise
- Système modulaire pour une adaptation personnalisée
- Usage polyvalent grâce au poids très réduit

Ø rouleaux: 50 mm. Matériel sur rouleau: plastique. Charge max. pour écartement pieds 1 m: 200 kg.

Modèle bâtis: aluminium. Hauteur h.t.: 70 mm.

Largeur voie	mm	300	300	300	500	500	500	600	600	600
Largeur h.t.	mm	340	340	340	540	540	540	640	640	640
Entraxe	mm	62.5	75	100	62.5	75	100	62.5	75	100
Largeur de la charge transportée	mm	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Longueur entre fers	mm	300	300	300	502	502	502	603	603	603
Longueur tube	mm	283	283	283	485	485	485	586	586	586
Version										
courbe à 90°	Réf.		903 644 3H	903 857 3H		903 654 3H	903 858 3H		903 665 3H	903 859 3H
	H.T.		439.-	415.-		749.-	639.-		849.-	709.-
élément droit 1,5 m	Réf.	903 861 3H	903 641 3H	903 636 3H	903 865 3H	903 651 3H	903 646 3H	903 870 3H	903 661 3H	903 657 3H
	H.T.	335.-	299.-	249.-	415.-	335.-	287.-	439.-	369.-	299.-
élément droit 1 m	Réf.	903 860 3H	903 640 3H	903 635 3H	903 864 3H	903 650 3H	903 645 3H	903 869 3H	903 660 3H	903 656 3H
	H.T.	249.-	211.-	189.-	287.-	249.-	211.-	309.-	249.-	211.-
élément droit 2 m	Réf.	903 862 3H	903 642 3H	903 637 3H	903 866 3H	903 652 3H	903 648 3H	903 871 3H	903 662 3H	903 658 3H
	H.T.	439.-	379.-	319.-	529.-	439.-	379.-	575.-	485.-	415.-



MANUTENTION

Modèles spéciaux, courbes 45° et portillons disponibles sur demande.

Transporteurs à rouleaux pour charges légères à cadre en acier et rouleaux en plastique

- Amélioration nette du flux de matériel dans l'entreprise
- Système modulaire pour une adaptation personnalisée

- Usage polyvalent grâce au poids très réduit

Modèle bâtis: acier, galvanisé. Hauteur h.t.: 70 mm.

Ø rouleaux: 50 mm. Matériel sur rouleau: plastique. Charge max. pour écartement pieds 1 m: 200 kg.

Largeur voie	mm	300	300	300	500	500	500	600	600	600
Largeur h.t.	mm	340	340	340	540	540	540	640	640	640
Entraxe	mm	62.5	75	100	62.5	75	100	62.5	75	100
Largeur de la charge transportée	mm	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Longueur entre fers	mm	300	300	300	502	502	502	603	603	603
Longueur tube	mm	283	283	283	485	485	485	586	586	586
Version										
courbe à 90°	Réf.		903 614 3H	903 840 3H		903 624 3H	903 842 3H		903 634 3H	903 843 3H
	H.T.		449.-	415.-		709.-	619.-		799.-	639.-
élément droit 1,5 m	Réf.	903 845 3H	903 610 3H	903 606 3H	903 849 3H	903 621 3H	903 616 3H	903 854 3H	903 631 3H	903 626 3H
	H.T.	319.-	277.-	223.-	379.-	309.-	271.-	425.-	355.-	287.-
élément droit 1 m	Réf.	903 844 3H	903 609 3H	903 605 3H	903 848 3H	903 619 3H	903 615 3H	903 853 3H	903 629 3H	903 625 3H
	H.T.	223.-	193.-	169.-	271.-	223.-	181.-	287.-	249.-	199.-
élément droit 2 m	Réf.	903 846 3H	903 611 3H	903 607 3H	903 851 3H	903 622 3H	903 617 3H	903 855 3H	903 632 3H	903 627 3H
	H.T.	425.-	335.-	287.-	495.-	425.-	335.-	529.-	449.-	355.-



Bipieds

Matériau: tube d'acier carré galvanisé. Charge max.: 200 kg.



Trépieds légers, galvanisés

Matériau: galvanisé. Charge max.: 100 kg.



Largeur voie	mm	200	300	400	500	600
Hauteur réglable						
330 – 480 mm	Réf.	977 617 3H	903 676 3H	977 622 3H	903 677 3H	903 878 3H
	H.T.	139.-	139.-	139.-	139.-	139.-
380 – 580 mm	Réf.	977 618 3H	903 678 3H	977 623 3H	903 679 3H	903 879 3H
	H.T.	139.-	139.-	139.-	139.-	139.-
470 – 750 mm	Réf.	977 619 3H	903 681 3H	977 625 3H	903 682 3H	903 880 3H
	H.T.	153.-	153.-	153.-	153.-	153.-
580 – 950 mm	Réf.	977 620 3H	903 683 3H	977 626 3H	903 684 3H	903 881 3H
	H.T.	153.-	153.-	153.-	153.-	153.-
730 – 1250 mm	Réf.	977 621 3H	903 685 3H	977 627 3H	903 686 3H	903 882 3H
	H.T.	165.-	165.-	165.-	165.-	165.-

Largeur voie	mm	300	500	600
Hauteur réglable				
210 – 350 mm	Réf.	903 667 3H	903 668 3H	903 873 3H
	H.T.	92.90	92.90	92.90
340 – 590 mm	Réf.	903 669 3H	903 670 3H	903 874 3H
	H.T.	98.90	98.90	98.90
430 – 720 mm	Réf.	903 672 3H	903 673 3H	903 875 3H
	H.T.	98.90	98.90	98.90
590 – 1080 mm	Réf.	903 674 3H	903 675 3H	903 877 3H
	H.T.	105.-	105.-	105.-

Livraison gratuite.
Pour 90 000 articles.

Tél. 0 801 840 440
Service et appel gratuits

FRANKEL

161