

1–5 | Bandages super-élastiques

- Sur jante en plastique
- Pour sols inégaux
- Bonne résistance à l'usure

Matériau des roues: caoutchouc élastique. Matériau jantes: plastique. Matériau chape: acier. Type de fixation: avec platine de montage. Roulement: roulement à rouleaux. Températures d'utilisation: -5 °C à +60 °C. Surface chape: galvanisé. Dureté de Shore: 70 A.



Résistant à l'abrasion

Faible résistance au roulement

Non-tachant

Platine pivotante sur double rangée de billes, carter de protection.

		1	2	3	4	5
Ø roues	mm	80	100	125	160	200
Force à 4 km/h	kg	100	125	150	300	400
Largeur roues	mm	35	36	36	50	50
Hauteur h.t.	mm	100	125	155	190	235
Diamètre trous de fixation	mm	9	9	9	11	11
Longueur moyeu	mm	40	40	49	60	60
Alésage	mm	12	12	15	20	20
Dimensions platine	mm	105 x 85	105 x 85	105 x 85	135 x 110	135 x 110
Entraxe trous de fixation	mm	80 x 60	80 x 60	80 x 60	105 x 80 / 75	105 x 80 / 75
Construction						
roulette fixe	Réf.	604 336 6F	604 340 6F	604 344 6F	604 349 6F	604 353 6F
	H.T.	7.19	8.79	13.95	26.90	34.90
roulette pivotante	Réf.	604 334 6F	604 338 6F	604 342 6F	604 346 6F	604 351 6F
	H.T.	9.39	11.49	15.95	28.90	36.90
roulette pivotante avec blocage double	Réf.	604 335 6F	604 339 6F	604 343 6F	604 347 6F	604 352 6F
	H.T.	13.95	16.49	20.90	33.90	44.90
Accessoires						
Roues	Réf.	604 337 6F	604 341 6F	604 345 6F	604 350 6F	604 354 6F
	H.T.	4.89	5.79	7.79	15.95	23.90
2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec blocage double	Réf.	604 355 6F	604 357 6F	604 358 6F		
	H.T.	41.90	48.90	67.90		
2 roulettes pivotantes avec blocage double, 2 roulettes fixes	Réf.	604 359 6F	604 360 6F	604 361 6F		
	H.T.	37.90	43.90	62.90		

6–16 | Bandages polyuréthane

- Sur jante en polyamide
- Roulement performant, faible résistance au roulement
- Résistance à de nombreux produits chimiques, aux huiles diluées et aux graisses

Matériau des roues: polyuréthane. Matériau jantes: polyamide. Matériau chape: acier. Type de fixation: avec platine de montage. Températures d'utilisation: -5 °C à +80 °C. Surface chape: galvanisé. Dureté de Shore: 92 A.



Wicke



Résistant aux coupures

Faible résistance au roulement

Non-tachant

Platine pivotante sur double rangée de billes, carter de protection.

		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ø roues	mm	100	100	125	125	150	200	100	100	125	125	150
Force à 4 km/h	kg	150	150	180	200	300	350	150	150	180	200	300
Largeur roues	mm	35	35	38	38	38	48	35	35	38	38	38
Hauteur h.t.	mm	125	128	155	155	185	235	125	128	155	155	185
Roulement		moyeu lisse	moyeu lisse	moyeu lisse	moyeu lisse	moyeu lisse	moyeu lisse	roulement à rouleaux	roulement à rouleaux	roulement à rouleaux	roulement à rouleaux	roulement à rouleaux
Diamètre trous de fixation	mm	9	11	9	11	11	11	9	11	9	11	11
Longueur moyeu	mm	40	40	40	40	50	60	40	40	40	40	50
Alésage	mm	12	12	12	12	15	20	12	12	12	12	15
Entraxe trous de fixation	mm	80 x 60 – 76	105 x 75 – 80	80 x 60 – 76	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	80 x 60 – 76	105 x 75 – 80	80 x 60 – 76	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80
Construction												
roulette fixe	Dimensions platine 102 x 87 mm	Réf. 911 010 6F		911 022 6F				911 012 6F		911 023 6F		
		H.T. 25.90		29.90				28.90		32.90		
roulette fixe	135 x 114 mm	Réf.	702 722 6F		702 765 6F	702 811 6F	702 862 6F		911 016 6F		911 027 6F	911 030 6F
		H.T.	29.90		35.90	38.90	59.90		29.90		35.90	39.90
roulette pivotante	105 x 80 mm	Réf. 911 006 6F		911 017 6F				911 007 6F		911 018 6F		
		H.T. 34.90		43.90				35.90		46.90		
roulette pivotante	135 x 110 mm	Réf.	702 714 6F		702 757 6F	702 803 6F	702 854 6F		911 014 6F		911 025 6F	911 028 6F
		H.T.	38.90		49.90	57.90	74.90		41.90		54.90	59.90
roulette pivotante avec blocage double	105 x 80 mm	Réf. 911 008 6F		911 019 6F				911 009 6F		911 021 6F		
		H.T. 47.90		67.90				54.90		69.90		
roulette pivotante avec blocage double	135 x 110 mm	Réf. 799 696 6F		799 718 6F	799 726 6F	799 734 6F		911 015 6F		911 026 6F	911 029 6F	
		H.T. 67.90		69.90	82.90	109.-		57.90		72.90	89.90	
Accessoires												
Roues	Réf.	702 730 6F	702 730 6F	702 773 6F	702 773 6F	702 838 6F	702 870 6F	911 013 6F	911 013 6F	911 024 6F	911 024 6F	911 031 6F
	H.T.	24.90	24.90	29.90	29.90	31.90	57.90	22.90	22.90	27.90	27.90	31.90