



## Chariots plate-forme premium

- Panneaux grillagés amovibles séparément
- Usage polyvalent
- Hauteur ergonomique de la barre de poussée

Hauteur de chargement: 280 mm. Hauteur: 1100 mm. Hauteur barre de poussée: 1100 mm. Roulement: roulement à rouleaux. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes avec blocage double, 2 roulettes fixes. Coloris du piétement: bleu clair RAL 5012. Matériau plateau: plastique. Matériau barre de poussée: acier, peint époxy. Modèle barre de poussée: fixe. Matériau du piétement: acier, peint époxy. Dimensions des mailles: 50 x 50 mm.



Force	kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Equipement		500	500	500	300	500	300	500	300	500
		1 panneau haut sur petit côté	2 grands côtés élevés	2 panneaux hauts sur petits côtés	3 panneaux hauts	3 panneaux hauts	4 panneaux mi-hauteur	4 panneaux mi-hauteur	4 panneaux hauts	4 panneaux hauts
Bandages		roues à bandage caoutchouc	roues à bandage caoutchouc	roues à bandage caoutchouc	pneumatiques	roues à bandage caoutchouc	pneumatiques	roues à bandage caoutchouc	pneumatiques	roues à bandage caoutchouc
Hauteur panneaux	mm	500	500	500	500	500	250	250	500	500
Longueur	Largeur									
1050 mm	700 mm	Réf. ▶176 063 3H H.T. 269.-	▶176 068 3H 369.-		▶176 072 3H 529.-	▶176 071 3H 405.-	▶176 066 3H 529.-	▶176 065 3H 439.-	▶176 075 3H 575.-	▶176 074 3H 439.-
1250 mm	800 mm	Réf. ▶176 064 3H H.T. 309.-	▶176 069 3H 405.-	▶176 070 3H 379.-		▶176 073 3H 439.-		▶176 067 3H 479.-		▶176 076 3H 495.-

**NOUVEAU**



Couplage via Bluetooth. Sans fil, pas de connexion défectueuse avec d'autres appareils se trouvant à proximité.



Video online!

## Modules électriques NEO pour engins de manutention manuels

- Pour un déplacement facile de charge allant jusqu'à 500 kg
- Système à accumulateur interchangeable permettant une durée de fonctionnement illimitée
- Tête de timon avec régulateur de vitesse précis, bouton de marche au ralenti, interrupteur ventral et klaxon

Tension: 24 V. Alimentation: CA 100 – 240 V. Profondeur: 430 mm. Hauteur: 255 mm. Coloris: anthracite RAL 7016 / bleu clair RAL 5012. Modèle accumulateur: accumulateur au lithium. Puissance: 0.25 kW. Charge électrique: 2 Ah. Durée de charge: 6 h. Capacité de l'accumulateur: 12 Ah. Vitesse max.: 5 km/h.

Largeur: 685 mm.

▶Réf. 587 990 3H H.T. 2650.-

Largeur: 785 mm.

▶Réf. 649 569 3H H.T. 2700.-

Les charges indiquées s'entendent pour un poids uniformément réparti.