

## Butoirs de protection

- Conformes aux normes DIN EN 15635 et BGR 234

Coloris: noir / jaune. Matériau: acier. Type

de fixation: fixation au sol. Epaisseur panneau: 6 mm.

Les normes DIN EN 15635 et BGR 234 exigent qu'un butoir de protection soit obligatoirement monté sur chacune des extrémités des montants du rayonnage dans les voies de passage.

Forme		forme en L	forme en L	forme en L	forme en U	forme en U
Largeur h.t.	mm	160	160	180	245	281
Hauteur h.t.	mm	800	1200	400	400	400
	Réf.	▶171 374 3H	▶171 373 3H	▶171 372 3H	▶171 370 3H	▶179 244 3H
	H.T.	147.-	277.-	93.90	105.-	98.90



## Butoirs de protection pour rayonnages avec rouleaux de guidage

- Protection optimale des machines et rayonnages
- Rouleau de guidage absorbant une grande partie des forces en cas de heurt

Largeur h.t.: 160 mm. Hauteur h.t.: 400 mm. Coloris: jaune signalisation RAL 1023 / noir foncé RAL 9005. Matériau: acier. Type de fixation: à cheville. Epaisseur panneau: 6 mm. Profondeur h.t.: 160 mm.

Forme		forme en L	forme en U
	Réf.	▶122 518 3H	▶122 519 3H
	H.T.	111.-	159.-



## Butoirs de protection

- Protection des portes d'entrepôts, d'incendie et de secours
- Signalisation efficace grâce au coloris jaune et noir

Forme: forme en L. Hauteur h.t.: 150 mm. Coloris: jaune signalisation RAL 1023 / noir foncé RAL 9005. Matériau: acier. Surface: revêtement plastique. Type de fixation: à cheville. Epaisseur panneau: 6 mm. Profondeur h.t.: 100 mm.

Longueur h.t.	mm	800	1200
	Réf.	▶122 520 3H	▶122 522 3H
	H.T.	135.-	171.-



Livraison gratuite.  
Pour 90 000 articles.

Tél. 0 801 840 440  
Service et appel gratuits

**FRANKEL**

237