

## Conteneurs à fond ouvrant

- Modèle standard avec 4 œilletons Ø 40 mm
- Vidage complet par la trappe de fond commandé par câble depuis le siège du cariste, fermeture automatique de la trappe lorsqu'elle est posée au sol
- Hauteur passages pour fourches 100 mm pour une manutention facile par gerbeur ou chariot élévateur

Hauteur du sol: 100 mm. Matériau: tôle d'acier.



Parois de centrage sur le fond ouvrant, évitent toute dispersion des déchets

### Train de roulement, installation ultérieure possible

Ø roues: 180 mm. Bandages: polyamide. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes avec 1 dispositif de blocage, 2 roulettes fixes. Hauteur h.t.: 220 mm. Force: 1350 kg. Force / roue: 450 kg.

► Réf. 739 031 3H H.T. 193.-



Conteneurs à fond ouvrant avec couvercle disponibles sur demande.

H.T. **809.-**  
Réf. 570 567 3H

STOCKAGE



Amener le conteneur au-dessus de la benne



Vidage progressif: poser le conteneur sur le bord de la benne ou sur le sol, déverrouiller, remonter, le fond s'ouvre en fonction de la vitesse de levée



Vidage complet: ouverture du fond à l'aide de la commande par câble



Après le vidage: abaisser le conteneur vide, le fond se verrouille automatiquement

Capacité	m <sup>3</sup>	0.13	0.24	0.37	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0
Charge max.	kg	500	500	750	1000	1000	1250	1500	1500
Largeur h.t.	mm	800	1000	1200	840	800	1040	1040	1040
Longueur h.t.	mm	600	800	1000	1245	1200	1245	1845	1845
Hauteur h.t.	mm	625	625	625	845	1160	1145	1145	1345
Hauteur utile	mm	390	390	390	600	900	900	900	1200
Largeur passages fourches	mm	160	160	160	185	185	185	185	185
Hauteur passages fourches	mm	65	65	65	75	75	75	75	75
Ecart entre passages fourches	mm	175	380	550	415	415	415	615	615
<b>Surface</b>	<b>Coloris</b>								
galvanisé à chaud	galvanisé à chaud	Réf. 570 572 3H H.T. 989.-	570 580 3H 1060.-	570 588 3H 1240.-	586 237 3H 1200.-	586 239 3H 1320.-	586 241 3H 1440.-	586 243 3H 1660.-	586 245 3H 1820.-
laqué	bleu gentiane RAL 5010	Réf. 570 568 3H H.T. 809.-	570 576 3H 879.-	570 584 3H 1040.-	► 570 718 3H 1040.-	► 570 725 3H 1180.-	► 570 732 3H 1240.-	570 739 3H 1440.-	570 746 3H 1500.-
laqué	gris souris RAL 7005	Réf. 570 570 3H H.T. 809.-	570 578 3H 879.-	570 586 3H 1040.-	570 720 3H 1040.-	570 727 3H 1180.-	570 734 3H 1240.-	570 741 3H 1440.-	570 748 3H 1500.-
laqué	orange jaune RAL 2000	Réf. 570 566 3H H.T. 809.-	570 574 3H 879.-	570 582 3H 1040.-	570 719 3H 1040.-	570 726 3H 1180.-	570 733 3H 1240.-	570 740 3H 1440.-	570 747 3H 1500.-
laqué	rouge feu RAL 3000	Réf. 570 567 3H H.T. 809.-	570 575 3H 879.-	570 583 3H 1040.-	► 570 722 3H 1040.-	► 570 729 3H 1180.-	► 570 736 3H 1240.-	570 743 3H 1440.-	570 750 3H 1500.-
laqué	vert réséda RAL 6011	Réf. 570 569 3H H.T. 809.-	570 577 3H 879.-	570 585 3H 1040.-	570 721 3H 1040.-	570 728 3H 1180.-	570 735 3H 1240.-	570 742 3H 1440.-	570 749 3H 1500.-
<b>Accessoires</b>									
Parois de centrage pour conteneur à fond ouvrant, galvanisées	Réf. H.T.	570 589 3H 103.-	570 590 3H 103.-	570 591 3H 103.-	977 859 3H 139.-	977 859 3H 139.-	977 860 3H 165.-	977 860 3H 165.-	977 860 3H 165.-