



## Conteneurs à fond ouvrant

- Vidage rapide et en toute propreté
- Fermeture automatique des fonds ouvrants lors de la pose au sol
- Manutention aisée par gerbeur, sans risque de glissement ou basculement involontaires grâce à la chaîne de sécurité

Tous les conteneurs sont disponibles avec des parois en acier ou en version grillagée.

Autres coloris RAL, modèles galvanisés à chaud et spéciaux disponibles.

N'hésitez pas à nous consulter!

Hauteur du sol: 100 mm. Matériau: tôle d'acier. Surface: laqué. Coloris: orange pur RAL 2004.



Video online!

 **Encore plus de choix en ligne!**



Capacité	m <sup>3</sup>	0.52	0.52	0.52	0.78	0.78	0.78	0.975	1.5	1.5	2.0
Charge max.	kg	1300	1300	2000	1400	1400	2000	2000	1400	1400	2000
Largeur h.t.	mm	800	800	800	1000	1000	800	1000	1000	1000	1000
Longueur h.t.	mm	1000	1000	1000	1200	1200	1000	1500	1500	1500	2000
Hauteur h.t.	mm	910	910	910	910	910	1260	910	1260	1260	1260
Hauteur utile	mm	650	650	650	650	650	1000	650	1000	1000	1000
Version		1 fond ouvrant, panneaux en acier	1 fond ouvrant, panneaux grillagés	2 fonds ouvrants, panneaux en acier	1 fond ouvrant, panneaux en acier	1 fond ouvrant, panneaux grillagés	2 fonds ouvrants, panneaux en acier	2 fonds ouvrants, panneaux en acier	1 fond ouvrant, panneaux en acier	1 fond ouvrant, panneaux grillagés	2 fonds ouvrants, panneaux grillagés
Epaisseur matériau	mm		4			4				4	4
Dimensions des mailles	mm		40 x 40			40 x 40				40 x 40	40 x 40
Ref.		114 082 3H	114 083 3H	►518 828 3H	114 084 3H	114 085 3H	►518 829 3H	►518 830 3H	114 086 3H	114 087 3H	►518 831 3H
H.T.		999.-	1120.-	959.-	1240.-	1420.-	1100.-	1060.-	1820.-	2000.-	1660.-