

Bennes basculantes

- Construction robuste, légère et résistante aux intempéries
- Modèle sans soudures, étanche
- Faciles à nettoyer

Matériau: polyéthylène.

Avec roulettes

Vidage rapide et facile par basculement manuel sur l'axe des roulettes.



Avec passages pour fourches

Un levier intégré actionne le mécanisme de blocage et déclenche aussitôt le processus de basculement. Centre de gravité devant les extrémités de fourches. Le basculement est limité à 90°, ce qui protège la benne de tout endommagement.

Avec passages pour fourches et roulettes

Combinaison idéale pour le transport à l'intérieur de l'entreprise avec ou sans gerbeurs.



5 ans
de garantie

Avec couvercle rabattable (en accessoire)



Bennes basculantes disponibles également en rouge et en vert. N'hésitez pas à nous consulter!

Capacité	m³	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5
Charge max.	kg	150	150	150	150	150	150
Longueur h.t.	mm	1320	1420	1420	1440	1530	1530
Largeur h.t.	mm	920	920	920	960	960	960
Hauteur h.t.	mm	625	590	625	825	790	830
Hauteur de chargement	mm	405	370	405	460	420	460
Version		avec roulettes	avec passages pour fourches	avec passages pour fourches et roulettes	avec roulettes	avec passages pour fourches	avec passages pour fourches et roulettes
Matériau des roues		polyamide		polyamide	polyamide		polyamide
Ø roulettes pivotantes		125		80	125		80
Ø roulettes fixes		200		200	200		200
Coloris							
bleu	Réf.	» 518 704 3H	» 518 716 3H	» 518 732 3H	» 978 034 3H	978 037 3H	» 978 039 3H
	H.T.	469.-	575.-	639.-	679.-	829.-	949.-
gris	Réf.	» 518 712 3H	» 518 725 3H	» 518 739 3H	» 518 713 3H	» 518 726 3H	» 518 740 3H
	H.T.	469.-	575.-	639.-	679.-	829.-	949.-
Accessoires							
Couvercles rabattables	Réf.	» 518 744 3H	» 518 744 3H	» 518 744 3H	» 518 745 3H	» 518 745 3H	» 518 745 3H
	H.T.	195.-	195.-	195.-	203.-	203.-	203.-

Capacité	m³	0.75	0.75	0.75	1	1	1
Charge max.	kg	250	250	250	250	250	250
Longueur h.t.	mm	1560	1650	1650	1590	1660	1660
Largeur h.t.	mm	1150	1150	1150	1170	1170	1170
Hauteur h.t.	mm	925	890	925	1100	1060	1100
Hauteur de chargement	mm	560	520	560	670	635	670
Version		avec roulettes	avec passages pour fourches	avec passages pour fourches et roulettes	avec roulettes	avec passages pour fourches	avec passages pour fourches et roulettes
Matériau des roues		polyamide		polyamide	polyamide		polyamide
Ø roulettes pivotantes		125		80	125		80
Ø roulettes fixes		200		200	200		200
Coloris							
bleu	Réf.	» 978 036 3H	» 978 038 3H	» 978 040 3H	» 518 705 3H	» 518 717 3H	» 518 733 3H
	H.T.	729.-	999.-	1100.-	859.-	1100.-	1140.-
gris	Réf.	» 518 714 3H	» 518 728 3H	» 518 741 3H	518 715 3H	» 518 729 3H	» 518 742 3H
	H.T.	729.-	999.-	1100.-	859.-	1100.-	1140.-
Accessoires							
Couvercles rabattables	Réf.	» 518 746 3H	» 518 746 3H	» 518 746 3H	» 518 747 3H	» 518 747 3H	» 518 747 3H
	H.T.	213.-	213.-	213.-	271.-	271.-	271.-

Bennes basculantes pour charges lourdes

- Rebord élevé pour plus de capacité de chargement
- Poids réduit mais force élevée
- Vidage et basculement efficaces grâce à l'amortisseur à pression pneumatique intégré

Version: avec passages pour fourches et roulettes.

Matériau: polyéthylène. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes, 2 roulettes fixes.



Capacité	m³	0.5	0.75	1
Charge max.	kg	500	750	1000
Longueur h.t.	mm	1530	1650	1730
Largeur h.t.	mm	1080	1120	1150
Hauteur h.t.	mm	760	955	1110
Hauteur de chargement	mm	685	880	1030
Coloris				
bleu	Réf.	» 709 509 3H	» 709 511 3H	» 709 513 3H
	H.T.	1240.-	1380.-	1500.-
gris	Réf.	» 709 510 3H	» 709 512 3H	» 709 515 3H
	H.T.	1240.-	1380.-	1500.-



Livraison gratuite.
Pour 90 000 articles.

Tél. 0 801 840 440
Service et appel gratuits

FRANKEL

359

STOCKAGE