



## Bennes basculantes à mécanisme rabattable

- Pour la collecte et l'élimination de matériaux en vrac et de déchets de production
- Bord verseur bas pour sortie de machine basse
- Benne basculante avec poignée de déclenchement manuel du basculement

Charge max.: 300 kg. Version: avec passages pour fourches. Dimensions passages fourches: 170 x 55 mm. Matériau: tôle d'acier.

### Train de roulement

Ø roues: 200 mm. Bandages: caoutchouc. Train de roulement: 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes, dont 1 avec dispositif de blocage. Hauteur h.t.: 235 mm.

**Réf. 114 069 3H H.T. 135.-**



Capacité	m <sup>3</sup>	0.25	0.4	0.25	0.4	0.6	0.8	1
Longueur h.t.	mm	1375	1430	1115	1320	1385	1420	1420
Largeur h.t.	mm	670	840	590	670	840	910	1110
Hauteur h.t.	mm	530	605	740	840	905	975	975
Hauteur de chargement	mm	530	605	430	485	520	560	560
Ecart entre passages fourches	mm	285	455	205	285	455	525	725
Version		hauteur très réduite	hauteur très réduite	profilé creux	profilé creux	profilé creux	profilé creux	profilé creux
<b>Surface</b>	<b>Coloris</b>							
galvanisé à chaud	galvanisé à chaud	Réf. 971 099 3H H.T. 829.-	971 106 3H 979.-	971 113 3H 839.-	114 045 3H 979.-	114 053 3H 1320.-	114 060 3H 1420.-	114 068 3H 1520.-
laqué	bleu clair RAL 5012	Réf. 971 096 3H H.T. 509.-	971 102 3H 779.-	971 109 3H 509.-	114 040 3H 829.-	114 048 3H 999.-	114 056 3H 1080.-	114 064 3H 1180.-
laqué	gris souris RAL 7005	Réf. 971 098 3H H.T. 509.-	971 105 3H 779.-	971 112 3H 509.-	114 044 3H 829.-	114 052 3H 999.-	114 059 3H 1080.-	114 067 3H 1180.-
laqué	orange jaune RAL 2000	Réf. 971 094 3H H.T. 509.-	971 100 3H 779.-	971 107 3H 509.-	114 038 3H 829.-	114 046 3H 999.-	114 054 3H 1080.-	114 062 3H 1180.-
laqué	rouge feu RAL 3000	Réf. 971 095 3H H.T. 509.-	971 101 3H 779.-	971 108 3H 509.-	114 039 3H 829.-	114 047 3H 999.-	114 055 3H 1080.-	114 063 3H 1180.-
laqué	vert réséda RAL 6011	Réf. 971 097 3H H.T. 509.-	971 104 3H 779.-	971 110 3H 509.-	114 043 3H 829.-	114 050 3H 999.-	114 058 3H 1080.-	114 066 3H 1180.-