



Mini-bennes basculantes pour copeaux à mécanisme de basculement

- Petit modèle entrée de gamme, avec rebord de déversement de hauteur 455 mm
- Tôle perforée et robinet 1" pour séparation des liquides et des solides
- Basculement commandé par câble à partir du siège du cariste

Charge max.: 750 kg. Longueur h.t.: 960 mm. Hauteur h.t.: 540 mm. Hauteur de chargement: 455 mm. Version: avec passages pour fourches. Dimensions passages fourches: 170 x 200 x 80 mm. Matériau: tôle d'acier. Epaisseur matériau: 3 mm.

Train de roulement, installation ultérieure possible

Ø roues: 180 mm. Bandages: polyamide. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes avec 1 dispositif de blocage, 2 roulettes fixes. Hauteur h.t.: 220 mm. Force: 1050 kg. Force / roue: 350 kg.

► Réf. 927 122 3H H.T. 169.-



Bennes basculantes pour copeaux, avec roues

- Avec tamis de grande superficie (Ø trous 3 mm, au pas de 6 mm)
- Avec robinet 1"
- Retour automatique de la benne une fois achevé le vidage

Version: avec passages pour fourches et roulettes. Dimensions passages fourches: 200 x 70 mm. Matériau: tôle d'acier. Matériau des roues: polyamide. Ø roulettes pivotantes: 180 mm. Ø roues: 200 mm.

Capacité	m³	0.3	0.5	0.75
Charge max.	kg	1000	1000	1250
Longueur h.t.	mm	1275	1275	1620
Largeur h.t.	mm	820	1280	1180
Hauteur h.t.	mm	820	820	1060
Hauteur de chargement	mm	720	720	950
Ecart entre passages fourches	mm	280	30	30
Longueur intérieure	mm	1070	1070	1435
Largeur intérieure	mm	740	1200	1100
Surface	Coloris			
galvanisé à chaud	galvanisé à chaud	Réf. 910 254 3H H.T. 1640.-	910 255 3H 1820.-	910 256 3H 2100.-
laqué	bleu clair RAL 5012	Réf. 660 680 3H H.T. 1260.-	660 710 3H 1420.-	829 692 3H 1720.-
laqué	rouge feu RAL 3000	Réf. 739 033 3H H.T. 1260.-	739 035 3H 1420.-	739 037 3H 1720.-
laqué	vert réséda RAL 6011	Réf. 739 032 3H H.T. 1260.-	739 034 3H 1420.-	739 036 3H 1720.-

Capacité	m³	0.15	0.225	0.275
Largeur h.t.	mm	640	925	1210
Coloris				
bleu clair RAL 5012	Réf. 490 888 3H H.T. 949.-	490 895 3H 979.-	490 902 3H 999.-	
galvanisé	Réf. 490 891 3H H.T. 999.-	490 898 3H 1100.-	490 905 3H 1120.-	
gris souris RAL 7005	Réf. 490 890 3H H.T. 949.-	490 897 3H 979.-	490 904 3H 999.-	
orange jaune RAL 2000	Réf. 490 886 3H H.T. 949.-	490 893 3H 979.-	490 900 3H 999.-	
rouge feu RAL 3000	Réf. 490 887 3H H.T. 949.-	490 894 3H 979.-	490 901 3H 999.-	
vert réséda RAL 6011	Réf. 490 889 3H H.T. 949.-	490 896 3H 979.-	490 903 3H 999.-	
Accessoires				
Couvercles rabattables ouvrables des 2 côtés, installation ultérieure possible	Réf. 523 331 3H H.T. 237.-	490 883 3H 215.-	490 884 3H 215.-	

Bennes basculantes

- Pour matériaux en vrac
- Construction extra-basse
- Centre de gravité optimal – vidage complet

Version: avec passages pour fourches. Surface: laqué. Dimensions passages fourches: 200 x 60 mm. Matériau: tôle d'acier.

Capacité	m³	0.3	0.5	0.75	1
Charge max.	kg	750	1000	1500	1500
Longueur h.t.	mm	1210	1450	1700	1700
Largeur h.t.	mm	840	840	1080	1430
Hauteur h.t.	mm	665	760	880	880
Hauteur de chargement	mm	600	670	790	790
Ecart entre passages fourches	mm	300	300	600	600
Longueur intérieure	mm	1100	1350	1620	1620
Largeur intérieure	mm	760	760	1000	1350
Coloris					
bleu clair RAL 5012	Réf. 801 070 3H H.T. 949.-	801 089 3H 1240.-	829 501 3H 1460.-	829 528 3H 1840.-	
rouge feu RAL 3000	Réf. 739 018 3H H.T. 949.-	739 020 3H 1240.-	739 023 3H 1460.-	739 025 3H 1840.-	
vert réséda RAL 6011	Réf. 739 017 3H H.T. 949.-	739 019 3H 1240.-	739 021 3H 1460.-	739 024 3H 1840.-	
Accessoires					
Couvercle rabattable	Réf. 739 026 3H H.T. 117.-	739 027 3H 117.-	739 028 3H 157.-	739 029 3H 193.-	
Train de roulement, installation ultérieure possible	► 739 031 3H H.T. 193.-	► 739 031 3H 193.-	► 739 031 3H 193.-	► 739 031 3H 193.-	