

10

ans
de garantie**EUROKRAFT**
pro
by KAISER+KRAFT

Bennes basculantes disponibles dans d'autres coloris RAL contre supplément de prix.

N'hésitez pas à nous consulter!



Capacité	m³	0.3	0.6	0.9	1.2	1.7	2.1
Longueur h.t.	mm	1310	1310	1310	1755	1755	1755
Largeur h.t.	mm	805	1105	1580	1105	1580	1880
Hauteur h.t.	mm	970	970	970	1230	1230	1230
Hauteur de chargement	mm	867	875	875	1090	1090	770
Ecart entre passages fourches	mm	300	600	600	600	600	600
Surface	Coloris						
galvanisé à chaud	galvanisé à chaud	Réf. 523 280 3H H.T. 1900.-	523 287 3H 2125.-	523 294 3H 2375.-	523 300 3H 2750.-	523 307 3H 3050.-	523 314 3H 3300.-
laqué	bleu clair RAL 5012	Réf. 523 277 3H H.T. 1520.-	523 284 3H 1660.-	523 290 3H 1820.-	523 297 3H 2125.-	523 303 3H 2175.-	523 310 3H 2475.-
laqué	gris souris RAL 7005	Réf. 523 279 3H H.T. 1520.-	523 286 3H 1660.-	523 293 3H 1820.-	523 299 3H 2125.-	523 306 3H 2175.-	523 312 3H 2475.-
laqué	orange jaune RAL 2000	Réf. 523 274 3H H.T. 1520.-	523 281 3H 1660.-	523 288 3H 1820.-	523 295 3H 2125.-	523 301 3H 2175.-	523 308 3H 2475.-
laqué	rouge feu RAL 3000	Réf. 523 276 3H H.T. 1520.-	523 282 3H 1660.-	523 289 3H 1820.-	523 296 3H 2125.-	523 302 3H 2175.-	523 309 3H 2475.-
laqué	vert réséda RAL 6011	Réf. 523 278 3H H.T. 1520.-	523 285 3H 1660.-	523 292 3H 1820.-	523 298 3H 2125.-	523 304 3H 2175.-	523 311 3H 2475.-
Accessoires							
Version étanche à l'huile et à l'eau, installation ultérieure impossible	Réf. 523 315 3H H.T. 81.90	523 315 3H 81.90	523 315 3H 81.90	523 315 3H 81.90	523 316 3H 103.-	523 316 3H 103.-	523 316 3H 103.-
Couvercles rabattables en 2 parties, installation ultérieure possible	Réf. 523 317 3H H.T. 237.-	523 318 3H 249.-	523 318 3H 249.-	523 319 3H 305.-	523 320 3H 305.-	523 322 3H 379.-	523 323 3H 495.-

Bennes basculantes automatiques

- 3 points de verrouillage automatique pour un basculement décalé au-dessus du conteneur
- Dispositif de sécurité automatique contre tout glissement ou renversement accidentels
- Centre de gravité bas

Version: avec passages pour fourches. Dimensions passages fourches: 640 x 200 x 91 mm. Matériau: tôle d'acier.

Capacité	m³	0.6	0.9	1.2
Charge max.	kg	1000	1000	1500
Longueur h.t.	mm	1485	1485	1920
Largeur h.t.	mm	1095	1570	1095
Hauteur h.t.	mm	865	865	1125
Hauteur de chargement	mm	770	770	990
Coloris				
bleu clair RAL 5012	Réf. 490 848 3H H.T. 1640.-	490 855 3H 1820.-	490 862 3H 1940.-	
galvanisé	Réf. 490 851 3H H.T. 1820.-	490 858 3H 2075.-	490 865 3H 2250.-	
gris souris RAL 7005	Réf. 490 850 3H H.T. 1640.-	490 857 3H 1820.-	490 864 3H 1940.-	
orange jaune RAL 2000	Réf. 490 846 3H H.T. 1640.-	490 853 3H 1820.-	490 860 3H 1940.-	
rouge feu RAL 3000	Réf. 490 847 3H H.T. 1640.-	490 854 3H 1820.-	490 861 3H 1940.-	
vert réséda RAL 6011	Réf. 490 849 3H H.T. 1640.-	490 856 3H 1820.-	490 863 3H 1940.-	

Bennes basculantes pour charges lourdes

- Déblocage automatique
- Force extrêmement élevée à l'aide des passages pour fourches de 6 mm d'épaisseur
- Construction robuste en acier, supportant de lourdes charges, à bords renforcés

Charge max.: 4000 kg. Version: avec passages pour fourches. Dimensions passages fourches: 200 x 80 mm. Matériau: tôle d'acier. Epaisseur matériau: 5 mm.

Encore plus de choix en ligne!

Basculement déclenché, au choix, au moyen des deux mécanismes suivants:

1. **Déblocage automatique** en posant la benne sur un conteneur.
2. **Déblocage manuel** à la hauteur voulue, commandé par câble, directement depuis le siège du cariste.

