

## Supports muraux pour bouteilles de gaz

- Pour un stockage sûr de bouteilles de gaz debout
- Avec chaîne de sécurisation des bouteilles
- Construction robuste en tôle d'acier galvanisée

**EUROKRAFT**  
by KAISER+KRAFT *basic*

**made in GERMANY**



Pour Ø de bouteille	mm	1 x 140	1 x 230	1 x 320	2 x 140	2 x 230	2 x 320	3 x 140	3 x 230	3 x 320
Largeur	mm	73.5	103.5	123.5	73.5	103.5	123.5	73.5	103.5	123.5
Longueur	mm	200	290	370	400	580	740	600	870	1110
	Réf.	►590 933 3H	►590 936 3H	►590 939 3H	►590 934 3H	►590 937 3H	►590 940 3H	►590 935 3H	►590 938 3H	►590 941 3H
	H.T.	36.90	37.90	37.90	48.90	49.90	49.90	60.90	60.90	60.90



## Élévateurs-basculateurs

- Soupape de surpression pour une durée de vie prolongée
- Levée par timon ou pédale
- Inclinaison du fût réglable par volant

Force: 400 kg. Hauteur de levée: 1350 mm. Pour capacité fûts: 200 litres. Angle d'inclinaison: 120°. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes, 2 roulettes fixes. Bandages: polyuréthane. Hauteur: 1950 mm. Coloris: gris basalte RAL 7012. Longueur: 1220 mm. Largeur: 1100 mm. Largeur utile du train de roulement: 950 mm. Ø roulettes pivotantes: 180 mm. Diamètre galet: 180 mm.

►Réf. 453 304 3H H.T. 1400.-



## Chariots de manutention des fûts

- Pour un ou deux fûts
- Avec cuve de rétention – soudée étanche, sans homologation ÜHP

Force: 250 kg. Matériau du piétement: acier, peint époxy. Coloris du piétement: bleu clair RAL 5012. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes avec blocage double, 2 roulettes fixes. Bandages: polyamide. Ø roues: 100 mm. Hauteur barre de poussée: 1100 mm. Capacité cuve: 40 l. Longueur cuve: 1015 mm. Largeur cuve: 590 mm. Hauteur cuve: 70 mm. Hauteur de chargement: 220 mm.

►Réf. 986 392 3H H.T. 345.-



## Chariots de manutention des fûts

- Pour un ou deux fûts
- Avec cuve de rétention – soudée étanche, sans homologation ÜHP

Force: 750 kg. Matériau du piétement: acier, peint époxy. Coloris du piétement: bleu clair RAL 5012. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes avec blocage double, 2 roulettes fixes. Bandages: polyamide. Ø roues: 150 mm. Hauteur barre de poussée: 1100 mm. Capacité cuve: 220 l. Longueur cuve: 1250 mm. Largeur cuve: 800 mm. Hauteur cuve: 220 mm. Hauteur de chargement: 415 mm.

►Réf. 911 132 3H H.T. 759.-



## Lève-fûts EASY

- Pince à ressorts garantissant un maintien ferme du rebord du fût
- Pompe hydraulique fiable réduisant les efforts
- Déplacement facile grâce aux deux grandes roues et à la roulette pivotante

Force: 300 kg. Hauteur de levée: 180 mm. Pour capacité fûts: 200 litres. Hauteur: 1020 mm. Coloris: gris basalte RAL 7012. Longueur: 850 mm. Largeur: 810 mm. Largeur utile du train de roulement: 650 mm. Surface: peint époxy.

►Réf. 532 067 3H H.T. 495.-

**EUROKRAFT**  
by KAISER+KRAFT *basic*



## Lève-fûts EASY

- Pince à ressorts garantissant un maintien ferme du rebord du fût
- Glissement facile sur palettes pour chargement et déchargement rapides
- Pour une manutention efficace des fûts

Force: 250 kg. Hauteur de levée: 250 mm. Hauteur: 1100 mm. Coloris: gris basalte RAL 7012. Longueur: 820 mm. Largeur: 1010 mm. Largeur utile du train de roulement: 840 mm. Surface: peint époxy.

►Réf. 532 069 3H H.T. 525.-

**EUROKRAFT**  
by KAISER+KRAFT *basic*



## Lève-fûts EASY

- Pince à ressorts garantissant un maintien ferme du rebord du fût
- Châssis surbaissé permettant de passer sous les palettes
- Pour une manutention efficace des fûts

Force: 300 kg. Hauteur de levée: 780 mm. Pour capacité fûts: 200 litres. Hauteur: 1550 mm. Coloris: gris basalte RAL 7012. Longueur: 930 mm. Largeur: 905 mm. Largeur utile du train de roulement: 795 mm. Surface: peint époxy.

►Réf. 532 068 3H H.T. 709.-