

Dépôts pour fûts et bidons contenant des produits dangereux

- Pour le stockage conforme de fûts et bidons contenant des produits dangereux
- Toit incliné pour un écoulement parfait des eaux, cuve de rétention intégrée avec caillebotis
- Portes verrouillables avec fentes pour une aération et ventilation efficaces

Profondeur extérieure: 740 mm. Capacité de rétention: 220 l. Coloris: gris clair RAL 7035 / bleu clair RAL 5012. Surface: galvanisé et peint époxy. Label: déclaration de conformité (ÜHP) selon le règlement concernant la fabrication, A § 1, DIBt, Berlin. Matériau: tôle d'acier. Verrouillage: serrure à cylindre. Hauteur intérieure: 1440 mm. Profondeur intérieure: 650 mm.

Produits livrés montés.

Hauteur extérieure: 2050 mm.
Largeur extérieure: 940 mm.
Capacité fûts: 1 x 200 l. Largeur intérieure: 830 mm. Version: 1 porte.
Hauteur arrière: 2050 mm. Hauteur avant: 1950 mm. Poids: 108.8 kg.

► Réf. 111 847 3H H.T. 889.-

Hauteur extérieure: 1890 mm.
Largeur extérieure: 1780 mm.
Capacité fûts: 2 x 200 l. Largeur intérieure: 1660 mm. Version: 2 portes.
Hauteur arrière: 1890 mm. Hauteur avant: 1790 mm. Poids: 188.8 kg.

► Réf. 111 849 3H H.T. 1160.-

Pour stockage actif et passif de liquides dangereux pour la nappe phréatique à l'intérieur et l'extérieur.

Pour stockage passif de liquides inflammables à l'extérieur.



Avec tablette et cloison de dépôt (en accessoires)

Avec tablette (en accessoire)

Tablettes

Largeur: 830 mm. Charge max.: 60 kg.

► Réf. 111 850 3H H.T. 49.90

Cloison médiane pour dépôt à 2 portes

Matériau: tôle d'acier.

► Réf. 111 851 3H H.T. 39.90



Avec rayonnage pour bidons (en accessoire)



Avec rayonnage pour fûts (en accessoire)



Dépôts pour fûts contenant des produits dangereux

- Ouverture et fermeture du toit au moyen de deux vérins pneumatiques
- Deux portes verrouillables à ouverture ample et fentes d'aération, pour un maniement optimal des fûts
- Toit incliné pour une évacuation parfaite des eaux

Hauteur extérieure: 1895 mm. Largeur extérieure: 1600 mm. Label: déclaration de conformité (ÜHP) selon le règlement concernant la fabrication, A § 1, DIBt, Berlin. Hauteur arrière: 1895 mm. Hauteur avant: 1875 mm.

Produits livrés montés.

Profondeur extérieure: 1150 mm.
Capacité fûts: 2 x 200 l / 6 x 60 l.
Capacité de rétention: 320 l. Poids: 180 kg.

► Réf. 175 810 3H H.T. 1600.-

Profondeur extérieure: 1450 mm.
Capacité fûts: 4 x 200 l / 9 x 60 l.
Capacité de rétention: 400 l. Poids: 210 kg.

► Réf. 175 813 3H H.T. 2050.-

Pour stockage actif et passif de liquides dangereux pour la nappe phréatique à l'intérieur et l'extérieur.

Pour stockage passif de liquides inflammables à l'extérieur.

Stockage horizontal des fûts uniquement avec rayonnage pour fûts (en accessoire).

Rayonnages pour bidons

Hauteur: 1350 mm. Largeur: 1350 mm. Profondeur: 600 mm. Surface: galvanisé.

► Réf. 175 809 3H H.T. 369.-

Rayonnages pour 2 fûts de 200 litres ou 3 de 60 litres

Hauteur: 850 mm. Largeur: 1350 mm. Profondeur: 500 mm. Surface: galvanisé.

► Réf. 175 808 3H H.T. 227.-

