



**U** Homologation générale de fabrication DIBt, Berlin



Anti-givre  
Anti-buée

**Modèle avec chauffage électrique, isolation de la cuve de rétention, luminaire intérieur, kit de rayonnage et rampe d'accès (en accessoires)**


**Autres modèles, tels que dépôts avec climatisation et dépôts ignifuges, disponibles sur demande.**

## Conteneurs de stockage isolés du froid pour produits dangereux

- Conteneurs avec isolation thermique protégeant les produits sensibles contre les effets du gel et des basses températures
- Toutes les parois, le toit et les portes revêtus à l'intérieur d'un matériau isolant ininflammable épaisseur 60 mm
- Chauffage (en accessoire) selon le modèle: non antidéflagrant ou électrique / à air circulant antidéflagrant

Emplacement de la porte à deux battants: côté long. Hauteur intérieure: 1900 mm. Matériau: tôle d'acier. Surface: galvanisé. Hauteur utile porte: 1900 mm. Type de porte: portes à 2 battants. Stockage: antigel. Coloris: galvanisé. Classes de produits dangereux: pour liquides inflammables des classes GHS 1 – 3 et liquides dangereux pour la nappe phréatique des classes GHS 1 – 4. Label: homologation générale de surveillance de construction (DiBt).

**Produits livrés montés.**



	mm	2075	3075	4075	5075	6075
Largeur extérieure	mm	1075	2075	2875	2075	2875
Profondeur extérieure	mm	2385	2385	2400	2385	2385
Hauteur extérieure	mm	300	1000	2000	1300	2800
Capacité de rétention	l	1840	2840	3840	4840	5840
Largeur intérieure	mm	910	1840	2640	1840	2640
Profondeur intérieure	mm	1950	1750	1950	1950	1950
Largeur utile porte	mm	200	200	150	200	150
Charge de neige	kg/m <sup>2</sup>	Réf. 453 879 3H	453 880 3H	453 882 3H	453 881 3H	453 883 3H
	H.T.	4650.-	7100.-	13600.-	9600.-	18500.-
<b>Accessoires</b>						
Chauffages par air circulant	Réf.	453 884 3H	453 884 3H	453 885 3H	453 884 3H	453 885 3H
	H.T.	1040.-	1040.-	1280.-	1040.-	1280.-
Chauffages électriques antidéflagrants	Réf.	453 886 3H	453 886 3H	453 887 3H	453 887 3H	453 888 3H
	H.T.	4250.-	4250.-	4800.-	4800.-	8500.-
Isolation des cuves contre supplément de prix	Réf.	523 507 3H	523 508 3H	454 738 3H	523 509 3H	454 739 3H
	H.T.	609.-	979.-	1740.-	1600.-	2475.-
Supplément de prix pour peinture extérieure RAL 5015	Réf.	605 272 3H	605 278 3H	605 291 3H	605 285 3H	605 297 3H
	H.T.	345.-	485.-	649.-	689.-	899.-



### Jeux de rayonnages en caillebotis

Matériau: tôle d'acier, galvanisée.  
Profondeur tablettes: 500 mm.  
Profondeur h.t.: 500 mm.  
Nombre de tablettes: 3.

Largeur tablettes	mm	800	1800	2600
	Réf.	605 317 3H	605 318 3H	605 319 3H
	H.T.	399.-	495.-	769.-

### Rampes d'accès

Longueur: 1200 mm. Largeur: 1000 mm.  
Matériau: tôle d'acier. Surface: galvanisé.

**Réf. 605 322 3H H.T. 449.-**

### Contrôles de flux d'air antidéflagrants

**Réf. 118 316 3H H.T. 2200.-**

### Déchargement par grue ou gerbeur

**Réf. 605 323 3H H.T. sur demande**

### Lampes internes

Tension: 230 V.

**Réf. 605 321 3H H.T. 719.-**

Propriété: antidéflagrant.

**Réf. 605 320 3H H.T. 949.-**

Le lieu de déchargement doit être accessible aux camions avec remorques.

Une grue ou un gerbeur est nécessaire pour décharger. Si besoin est, commander le **déchargement par grue ou gerbeur** à la passation de l'ordre.