

## Armoires de sécurité pour produits chimiques

- Pour le stockage intérieur sûr et conforme de bidons contenant des liquides dangereux pour la nappe phréatique
- Tablettes et cuves de rétention soudées étanches (non homologuées ÜHP)
- Portes verrouillables avec perforations pour une aération et ventilation efficaces

Largeur extérieure: 920 mm. Profondeur extérieure: 400 mm. Matériau: tôle d'acier. Coloris corps: gris clair RAL 7035. Coloris porte: jaune melon RAL 1028. Nombre de portes: 2. Type de porte: porte battante. Matériau niveau de stockage: tôle d'acier, galvanisée. Verrouillage: serrure à cylindre. Surface: peint époxy.

**EUROKRAFT**  
by KAISER+KRAFT *basic*



### Tablettes/cuves de rétention galvanisées

Matériau: acier. Surface: galvanisé. Hauteur: 35 mm. Longueur: 900 mm. Largeur: 355 mm.

▶ Réf. 175 784 3H H.T. 49.90



### Recouvrements en tôle perforée tablette/cuve de rétention

Version: perforé. Surface: galvanisé. Matériau: tôle d'acier. Poids: 5 kg.

▶ Réf. 175 786 3H H.T. 60.90



### Tablettes

Hauteur: 25 mm. Largeur: 900 mm. Profondeur: 355 mm. Pour largeur: 920 mm. Pour profondeur: 400 mm. Matériau: tôle d'acier. Surface: peint époxy.

▶ Réf. 175 785 3H H.T. 30.50



H.T. **399.-**  
Réf. 175 789 3H

Hauteur extérieure	mm	900	900	900	1800	1800	1800
Charge max. par tablette	kg		40	40		40	40
Nombre de tablettes	pces			1			3
Nombre de niveaux	pces		2	2		4	4
Équipement intérieur		sans équipement intérieur	1 tablette de rétention, 1 cuve de rétention	1 tablette, 1 cuve de rétention	sans équipement intérieur	3 tablettes de rétention, 1 cuve de rétention	3 tablettes, 1 cuve de rétention
Nombre de tablettes de rétention			1			3	
Nombre de cuves de rétention de rayonnage			1	1			
Pas de réglage en hauteur des tablettes de rétention	mm		25	25		25	25
Poids	kg	35	47	46	50	74	71
Réglage en hauteur des tablettes	mm		25	25		25	25
Capacité cuve de rétention	l		11	11		11	11
Réf.		▶175 783 3H	▶175 791 3H	▶175 789 3H	▶175 782 3H	▶175 788 3H	▶175 787 3H
H.T.		309.-	449.-	399.-	369.-	505.-	485.-



**asecos**



## Armoires pour produits chimiques

- Pour le stockage au poste de travail de liquides dangereux pour la nappe phréatique et de produits toxiques conformément aux prescriptions en vigueur
- Cuve de rétention homologuée – soudée étanche, en tôle d'acier épaisseur 3 mm
- Aération optimale par grille d'aération à proximité du sol

Largeur extérieure: 1055 mm. Hauteur extérieure: 1950 mm. Profondeur extérieure: 520 mm. Matériau: tôle d'acier. Coloris corps: anthracite RAL 7016. Nombre de portes: 2. Charge max. par tablette: 100 kg. Matériau tablettes: tôle d'acier, galvanisée. Surface: peint époxy.

Nombre de cuves de rétention de rayonnage: 1. Réglage en hauteur des tablettes: 25 mm. Largeur intérieure: 996 mm. Hauteur intérieure: 1835 mm. Profondeur intérieure: 493 mm. Capacité cuve de rétention: 33 l.

Recouvrement en tôle perforée galvanisée disponible en accessoire.

### Recouvrements en tôle perforée pour cuves de rétention

Version: perforé. Surface: galvanisé. Matériau: tôle d'acier. Poids: 8.2 kg.

▶ Réf. 111 667 3H H.T. 58.90

### Tablettes pour armoire

Matériau: tôle d'acier. Surface: galvanisé. Charge max.: 100 kg.

▶ Réf. 111 666 3H H.T. 35.90

### Tablettes pour coffre de sécurité

Matériau: tôle d'acier. Charge max.: 75 kg.

▶ Réf. 118 468 3H H.T. 74.90

Type de porte		surface pleine	avec fenêtre	surface pleine	avec fenêtre
Nombre de tablettes	pces	3	3	2	2
Version		avec portes en tôle d'acier	avec portes vitrées	avec portes en tôle d'acier	avec portes vitrées
Équipement intérieur				boîte résistante au feu 30 minutes	boîte résistante au feu 30 minutes
Poids	kg	99	105.5	167.9	174.4
Coloris porte					
bleu gentiane RAL 5010	Réf. H.T.	▶111 661 3H 869.-	▶111 664 3H 1080.-	▶290 449 3H 1780.-	▶290 451 3H 2000.-
gris clair RAL 7035	Réf. H.T.	▶111 662 3H 869.-	▶111 665 3H 1080.-	▶290 450 3H 1780.-	▶290 452 3H 2000.-
rouge signalisation RAL 3020	Réf. H.T.	▶111 659 3H 869.-	▶111 663 3H 1080.-	▶118 463 3H 1780.-	▶118 464 3H 2000.-