



Armoires de sécurité sans perforations dans les portes

- Pour le stockage de bidons contenant des produits dangereux pour la nappe phréatique, conformément aux prescriptions
- Type testé TÜV: armoires ignifuges conformes à la norme DIN EN 13501-1
- Tablettes de rétention soudées étanches et amovibles, de grande capacité

Profondeur extérieure: 500 mm. Matériau: tôle d'acier soudée. Coloris corps: gris clair RAL 7035. Type de porte: portes pleines. Verrouillage: serrure à cylindre. Surface: peint époxy. Charge max. des tablettes de rétention: 100 kg. Pas de réglage en hauteur des tablettes de rétention: 33 mm.

		1	2	3	4	5
Largeur extérieure	mm	500	500	1000	1000	1000
Hauteur extérieure	mm	900	1800	900	1800	1800
Nombre de tablettes de rétention	pces	2	4	2	4	7
Capacité des tablettes de rétention	l	10	10	22	22	22
Poids	kg	37	58	65	89	102
Nombre de tiroirs						3
Charge max. par tiroir						35
Hauteur tiroirs						3 x 100
Capacité cuve de rétention	l	19	19	43	43	43
Coloris porte						
bleu gentiane RAL 5010	Réf.	709 664 3H	709 766 3H	709 739 3H	709 969 3H	709 973 3H
	H.T.	379.-	569.-	549.-	599.-	919.-
gris clair RAL 7035	Réf.	709 661 3H	709 742 3H	709 665 3H	709 877 3H	709 970 3H
	H.T.	379.-	569.-	549.-	599.-	919.-
jaune sécurité RAL 1003	Réf.	709 663 3H	709 759 3H	709 666 3H	709 878 3H	709 971 3H
	H.T.	379.-	569.-	549.-	599.-	919.-
Accessoires						
Tablette de rétention	Réf.	710 084 3H	710 084 3H	710 085 3H	710 085 3H	710 084 3H
	H.T.	43.90	43.90	48.90	48.90	43.90
Recouvrements en tôle perforée	Réf.	709 998 3H	709 998 3H	710 073 3H	710 073 3H	709 998 3H
	H.T.	30.90	30.90	34.50	34.50	30.90
Cuve de rétention	Réf.	709 659 3H	709 659 3H	709 660 3H	709 660 3H	709 659 3H
	H.T.	143.-	143.-	173.-	173.-	143.-

Armoires de sécurité à portes perforées

- Pour le stockage de bidons contenant des produits dangereux pour la nappe phréatique, conformément aux prescriptions
- Type testé TÜV: armoires ignifuges conformes à la norme DIN EN 13501-1
- Tablettes de rétention soudées étanches et amovibles, de grande capacité

Profondeur extérieure: 500 mm. Matériau: tôle d'acier soudée. Coloris corps: gris clair RAL 7035. Type de porte: portes perforées. Verrouillage: poignée pivotante avec serrure à cylindre. Surface: peint époxy. Charge max. des tablettes de rétention: 100 kg. Pas de réglage en hauteur des tablettes de rétention: 33 mm.

		6	7	8	9	10
Largeur extérieure	mm	500	500	1000	1000	1000
Hauteur extérieure	mm	900	1800	900	1800	1800
Nombre de tablettes de rétention	pces	2	4	2	4	7
Capacité des tablettes de rétention	l	10	10	22	22	22
Poids	kg	39	63	68	96	110
Nombre de tiroirs						3
Charge max. par tiroir						35
Hauteur tiroirs						3 x 100
Capacité cuve de rétention	l	19	19	43	43	43
Coloris porte						
bleu gentiane RAL 5010	Réf.	709 976 3H	709 983 3H	709 979 3H	709 986 3H	709 997 3H
	H.T.	419.-	609.-	599.-	669.-	1020.-
gris clair RAL 7035	Réf.	709 974 3H	709 981 3H	709 977 3H	709 984 3H	709 987 3H
	H.T.	419.-	609.-	599.-	669.-	1020.-
jaune sécurité RAL 1003	Réf.	709 975 3H	709 982 3H	709 978 3H	709 985 3H	709 988 3H
	H.T.	419.-	609.-	599.-	669.-	1020.-
Accessoires						
Tablette de rétention	Réf.	710 084 3H	710 084 3H	710 085 3H	710 085 3H	710 084 3H
	H.T.	43.90	43.90	48.90	48.90	43.90
Recouvrements en tôle perforée	Réf.	709 998 3H	709 998 3H	710 073 3H	710 073 3H	709 998 3H
	H.T.	30.90	30.90	34.50	34.50	30.90
Cuve de rétention	Réf.	709 659 3H	709 659 3H	709 660 3H	709 660 3H	709 659 3H
	H.T.	143.-	143.-	173.-	173.-	143.-