

10
ans
de garantie



Justrite

Petites armoires de sécurité FM

- Pour le stockage de liquides inflammables et dangereux pour la nappe phréatique conformément aux prescriptions anti-incendies (veuillez respecter les réglementations locales en vigueur)
- Stockage efficace au poste de travail
- Accès rapide et direct aux produits fréquemment utilisés

Matériau: tôle d'acier, peinture époxy. Classes de produits dangereux: pour liquides dangereux pour la nappe phréatique des classes GHS 1 – 4. Coloris corps: jaune. Coloris porte: jaune. Type de porte: porte battante. Verrouillage: verrouillage trois points. Nombre de tablettes: 1. Matériau tablettes: tôle d'acier, galvanisée. Charge max. par tablette: 159 kg. Nombre de cuves: 1.

Armoires non autorisées pour le stockage de produits inflammables en Allemagne, Suisse, Autriche, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg.

Veillez tenir compte des prescriptions et règlements en vigueur dans votre pays.

Veillez vous adresser aux autorités compétentes.

Largeur extérieure	mm	432	432	591	591	889	889
Hauteur extérieure	mm	559	559	889	889	889	889
Profondeur extérieure	mm	432	432	457	457	559	559
Largeur intérieure		349					
Hauteur intérieure		470					
Profondeur intérieure		349					
Modèle de porte		manuel	fermeture automatique	manuel	fermeture automatique	manuel	fermeture automatique
Nombre de portes	pieces	1	1	1	1	2	2
Réglage en hauteur des tablettes				76	76	76	76
Capacité cuve de rétention	l	6	6	10	10	18.5	18.5
	Réf.	▶ 424 758 3H	▶ 424 760 3H	▶ 424 762 3H	▶ 424 764 3H	▶ 424 767 3H	▶ 424 769 3H
	H.T.	629.-	839.-	769.-	1020.-	1200.-	1400.-
Accessoires							
Tablettes	Réf.	▶ 516 574 3H	▶ 516 574 3H	▶ 516 576 3H	▶ 516 576 3H	▶ 516 578 3H	▶ 516 578 3H
	H.T.	46.90	46.90	60.90	60.90	101.-	101.-



asecos



Video
online!

Armoires murales pour produits dangereux ignifuges 30 minutes

- Pour le stockage de petites quantités de produits inflammables au poste de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510
- Pour le stockage sûr de liquides inflammables tels qu'aérosols, laque, etc., directement au poste de travail – par ex. au-dessus de l'établi
- Accès rapide – économie de temps et avantage de sécurité

Aération: raccord extraction d'air (NW 75). Poids: 76.68 kg. Coloris corps: anthracite RAL 7016. Coloris porte: anthracite RAL 7016. Type de porte: porte battante. Nombre de portes: 2. Nombre de cuves: 1. Capacité cuve de rétention: 5 l.

Verrouillage: sans verrouillage.

Réf. 118 465 3H H.T. 989.-

Verrouillage: serrure à cylindre.

Réf. 118 466 3H H.T. 1120.-

Résistance au feu: 30 minutes.

Largeur extérieure: 995 mm.

Hauteur extérieure: 482 mm.

Profondeur extérieure: 470 mm.

Largeur intérieure: 942 mm.

Hauteur intérieure: 414 mm. Profondeur

intérieure: 419 mm. Matériau: tôle

d'acier, peinture époxy. Classes de produits

dangereux: pour produits inflammables

au poste de travail conformément

aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS

510 (annexe 3).

Tablettes pour coffre de sécurité

Matériau: tôle d'acier. Charge max.: 75 kg.

▶ Réf. 118 468 3H H.T. 74.90

Avec serrure à
cylindre