



 **Encore plus de choix en ligne!**

Armoires pour produits dangereux ignifuges 90 minutes

- Pour le stockage de produits inflammables au poste de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510 (annexe 3)
- Résistance au feu testée 90 minutes, contrôle GS
- Dispositif de blocage de la porte pour un accès aisé, fermeture automatique en cas d'incendie, dispositif de mise à niveau pour compenser les sols irréguliers

Résistance au feu: résistance 90 (classe de protection contre l'incendie la plus haute, en cas d'incendie, résistance au feu env. 90 minutes). Profondeur extérieure: 615 mm. Profondeur intérieure: 520 mm. Matériau: tôle d'acier, peinte époxy. Classes de produits dangereux: pour produits inflammables au poste de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510 (annexe 3). Aération: raccord extraction d'air (NW 75). Type de porte: porte battante. Charge max. par tablette: 75 kg. Réglage en hauteur des tablettes: 32 mm.

Produits de fabrication allemande.
En tôle d'acier fin peinte, isolation anti-feu et joints de portes de qualité.
Certification DIN EN 14470-1.

Les charges indiquées s'entendent pour un poids uniformément réparti.



Caissons de ventilation

Niveau sonore: 35 dB(A).
Puissance: 35 watts. Tension: 230 V.
Fréquence: 50 Hz. Intensité de courant: 0.15 A. Aération: raccord extraction d'air (NW 75).

Réf. 752 500 3H H.T. 659.-

Raccordement indispensable à un système d'aération externe!

L'ENVIRONNEMENT

		1	2	3	4	5	6	7	8
Largeur extérieure	mm	600	1200	600	600	900	900	1200	1200
Hauteur extérieure	mm	1298	1298	1968	1968	1968	1968	1968	1968
Largeur intérieure	mm	450	1050	450	450	750	750	1050	1050
Hauteur intérieure	mm	1070	1070	1740	1740	1740	1740	1740	1740
Modèle d'équipement intérieur		peint époxy	peint époxy	peint époxy	inox	peint époxy	inox	peint époxy	inox
Modèle de porte		1 porte	2 portes	1 porte	1 porte	2 portes	2 portes	2 portes	2 portes
Nombre de portes	pces	1	2	1	1	2	2	2	2
Nombre de tablettes	pces	2	2	3	3	3	3	3	3
Coloris corps	Coloris porte								
gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	Réf. 917 424 3H H.T. 2625.-	917 422 3H 3325.-	917 420 3H 2625.-	917 431 3H 2800.-	917 417 3H 3325.-	917 429 3H 3550.-	917 415 3H 3325.-	917 426 3H 3550.-
jaune or RAL 1004	jaune or RAL 1004	Réf. 917 423 3H H.T. 2625.-	917 421 3H 3325.-	917 418 3H 2625.-	917 430 3H 2800.-	917 416 3H 3325.-	917 428 3H 3550.-	917 414 3H 3325.-	917 425 3H 3550.-
Accessoires									
Recouvrements en tôle perforée pour cuves de rétention, peint époxy	Réf. H.T.	516 567 3H 53.90	516 563 3H 63.90	516 567 3H 53.90	516 567 3H 53.90	516 565 3H 63.90	516 565 3H 63.90	516 563 3H 63.90	516 563 3H 63.90
Recouvrements en tôle perforée pour cuves de rétention, inox	Réf. H.T.	516 568 3H 105.-	516 564 3H 151.-	516 568 3H 105.-	516 568 3H 105.-	516 566 3H 151.-	516 566 3H 151.-	516 564 3H 151.-	516 564 3H 151.-
Tablette supplémentaire peinte époxy	Réf. H.T.	917 483 3H 34.50	917 481 3H sur demande	917 483 3H 34.50	917 483 3H 34.50	917 438 3H 43.90	917 438 3H 43.90	917 481 3H sur demande	917 481 3H sur demande
Tablette supplémentaire en inox	Réf. H.T.	917 488 3H 68.90	917 485 3H 105.-	917 488 3H 68.90	917 488 3H 68.90	917 442 3H 105.-	917 442 3H 105.-	917 485 3H 105.-	917 485 3H 105.-

Livraison gratuite.
Pour 90 000 articles.

Tél. 0 801 840 440
Service et appel gratuits

FRANKEL

419