Tous les articles de cette page

Veuillez vous informer sur la compatibilité des pompes avant leur utilisation avec des produits corrosifs ou aux propriétés peu connues.

Kits de pompes électriques vide-fûts

- Carter ergonomique avec interrupteur marche/arrêt fonctionnel
- Construction des pompes sans joints, garantissant une sécurité optimale même lorsque la pompe fonctionne temporairement à sec
- L'adéquation pompe-produit

Modèle de pompes: pour fûts. Tube plongeur: 1000 mm.

Produits livrés prémontés – montage final facile.

Kit de pompage avec accessoires pré-montés

Compteurs en PP

Pour produits: acides et bases.
Pression de service max.: 2 bars.
Raccord extérieur: G 1 1/4 pouces.
Plage de mesure: 5 – 90 l/min.

▸**Réf. 516 986 3H** **H.T. 439.-**

Pour produits		bases	acides	acides et bases concentrés	huiles minérales	solvants (anti-déflagrant)	solvants (anti-déflagrant)
Pompe		PP	PP	PVDF	aluminium	inox	inox
Arbre d'entraînement		inox	HC-4	HC-4	inox	inox	inox
Débit	l/min	85	85	80	85	95	77
Hauteur de refoulement	mH_2O	19	19	17	19	14	14
Compris dans la livraison		pompe en PP avec tuyau en PVC DN 19, longueur 2,0 m, pistolet en PP, adaptateur pour fûts en PP	pompe en PP avec tuyau en PVC DN 19, longueur 2,0 m, pistolet en PP, adaptateur pour fûts en PP	pompe en PVDF avec tuyau spécial DN 19, longueur 2,0 m, pistolet en PVDF, adaptateur pour fûts en PP	pompe en aluminium avec tuyau en PVC DN 25, longueur 2,0 m, pistolet en aluminium, adaptateur pour fûts en PP	pompe en inox avec tuyau pour solvants DN 19, longueur 2,0 m, raccords conducteurs pour tuyaux, câble de compensation de potentiel, pistolet en laiton, adaptateur pour fûts en PP	pompe en inox avec tuyau pour solvants DN 19, longueur 2,0 m, raccords conducteurs pour tuyaux, câble de compensation de potentiel, pistolet en laiton, adaptateur pour fûts en PP
Puissance	watts	500	500	580	500	430	430
	Réf.	▸754 817 3H	▸754 819 3H	▸983 738 3H	▸754 822 3H	▸754 823 3H	▸754 824 3H
	H.T.	**1100.-**	**1160.-**	**2200.-**	**1120.-**	**2525.-**	**2850.-**

Pompes vide-fûts électriques – appareils de base

Modèle de pompes: pour fûts. Tube plongeur: 1000 mm. Compris dans la livraison: appareil de base.

Produits livrés démontés, montage simple.

Appareil de base – pompe sans accessoires

Kit de pompage avec accessoires pré-montés

Pour produits		bases	acides	acides et bases concentrés	huiles minérales	solvants (anti-déflagrant)	solvants (anti-déflagrant)
Pompe		PP	PP	PVDF	aluminium	inox	inox
Arbre d'entraînement		inox	HC-4	HC-4	inox	inox	inox
Débit	l/min	85	85	80	85	95	77
Hauteur de refoulement	mH_2O	19	19	17	19	14	14
Puissance	watts	500	500	580	500	430	430
	Réf.	▸754 809 3H	▸754 812 3H	▸983 737 3H	▸754 814 3H	▸754 815 3H	▸754 816 3H
	H.T.	**909.-**	**989.-**	**1560.-**	**939.-**	**2025.-**	**2200.-**

Pompes électriques pour cubitainers

- Carter ergonomique avec interrupteur marche/arrêt fonctionnel
- Construction des pompes sans joints, garantissant une sécurité optimale même lorsque la pompe fonctionne temporairement à sec
- L'adéquation pompe-produit

Modèle de pompes: pour grands conteneurs. Tube plongeur: 1200 mm.

Pour produits		acides	acides	acides et bases concentrés	acides et bases concentrés	bases	bases
Pompe		PP	PP	PVDF	PVDF	PP	PP
Arbre d'entraînement		HC-4	HC-4	HC-4	HC-4	inox	inox
Débit	l/min	85	85	80	80	85	85
Hauteur de refoulement	mH_2O	19	19	17	17	19	19
Compris dans la livraison		appareil de base	pompe en PP avec tuyau en PVC DN 19, longueur 2,0 m, pistolet en PP, adaptateur pour fûts en PP	appareil de base	pompe en PVDF avec tuyau spécial DN 19, longueur 2,0 m, pistolet en PVDF, adaptateur pour fûts en PP	appareil de base	pompe en PP avec tuyau en PVC DN 19, longueur 2,0 m, pistolet en PP, adaptateur pour fûts en PP
Puissance	watts	500	500	580	580	500	500
	Réf.	▸754 813 3H	▸754 821 3H	▸983 739 3H	▸983 740 3H	▸754 810 3H	▸754 818 3H
	H.T.	**1020.-**	**1240.-**	**1680.-**	**2425.-**	**919.-**	**1120.-**