



Aspirateurs universels eau et poussières

- Idéal pour usage rapide au bureau ou dans l'atelier
- Cuve robuste et stable avec de grandes roues
- Espace de rangement des accessoires directement sur l'appareil

Capacité conteneur: 20 l. Hauteur: 550 mm. Puissance consommée: 1400 watts. Equipement standard: système Ø 35 mm, 1 flexible longueur 1,75 m, 1 manche avec réglage mécanique de la puissance d'aspiration, 2 tuyaux en plastique de 500 mm, 1 suceur pour fentes, 1 suceur pour tentures, 1 suceur universel, 1 suceur pour eau, 1 filtre non tissé. Dépression: 259 mbar. Poids: 9.34 kg. Débit d'air: 69 l/s. Matériau conteneur: plastique. Modèle ventilateur du moteur: dispositif rapide. Nombre de moteurs: 1. Largeur: 390 mm. Longueur: 395 mm. Tension: 230 V. Surface du filtre: 3600 cm². Train de roulement: 2 roulettes pivotantes, 2 roues. Niveau sonore: 72.5 dB(A).

Aspirateurs universels eau et poussières

- Modèle insonorisé
- Grand rayon d'action grâce aux longs câble et flexible d'aspiration

Capacité conteneur: 20 l. Hauteur: 550 mm. Puissance consommée: 1400 watts. Equipement standard: système Ø 35 mm, 1 flexible longueur 3,2 m, 1 manche en inox avec réglage mécanique de la puissance d'aspiration, 1 tube télescopique en inox, réglable en continu, 1 suceur pour fentes, 1 suceur pour tentures, 1 suceur universel professionnel, 1 suceur pour eau, 1 filtre non tissé. Dépression: 259 mbar. Poids: 10.78 kg. Débit d'air: 69 l/s. Matériau conteneur: plastique. Nombre de moteurs: 1. Largeur: 370 mm. Longueur: 390 mm. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes, 2 roues. Niveau sonore: 68.5 dB(A).

Aspirateurs universels eau et poussières avec accessoires pour gros déchets

- Espace de rangement des accessoires directement sur l'appareil
- Fonction soufflage pour nettoyage dans les coins et les creux
- Modèle très stable à centre de gravité bas, grandes roues et roulettes pivotantes

Puissance consommée: 1400 watts. Equipement standard: système Ø 49 mm, 1 flexible longueur 1,75 m, 2 tuyaux en plastique de 500 mm, 1 suceur pour fentes et gros déchets, 1 suceur pour sols et gros déchets, 1 suceur pour tentures, 1 filtre papier. Dépression: 259 mbar. Débit d'air: 69 l/s. Modèle ventilateur du moteur: dispositif rapide. Nombre de moteurs: 1. Tension: 230 V. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes, 2 roues. Niveau sonore: 72.5 dB(A).

Capacité conteneur	l	20
Puissance consommée	watts	1400
Poids	kg	9.34
Débit d'air	l/s	69
Matériau conteneur		plastique
Modèle ventilateur du moteur		dispositif rapide
Surface du filtre	cm ²	3600
Niveau sonore	dB(A)	72.5
À partir de		
1 pcs	Réf.	▶119 151 3H
	H.T.	249.-
Accessoires		
Sacs de filtrage en non-tissé	Réf.	▶730 685 3H
	H.T.	46.90
Quantité commandée min. —		
Lot 10 pcs		
Cartouches de filtrage plissées	Réf.	▶483 810 3H
	H.T.	34.50
Quantité commandée min. —		

Capacité conteneur	l	20
Puissance consommée	watts	1400
Poids	kg	10.78
Débit d'air	l/s	69
Matériau conteneur		plastique
Niveau sonore	dB(A)	68.5
À partir de		
1 pcs	Réf.	▶119 153 3H
	H.T.	355.-
Accessoires		
Sacs de filtrage en non-tissé	Réf.	▶730 685 3H
	H.T.	46.90
Quantité commandée min. —		
Lot 10 pcs		
Cartouches de filtrage plissées	Réf.	▶483 810 3H
	H.T.	34.50
Quantité commandée min. —		

Capacité conteneur	l	30	32
Poids	kg	11	11.01
Matériau conteneur		acier, chromé	plastique
	Réf.	▶119 756 3H	▶119 152 3H
	H.T.	365.-	281.-
Accessoires			
Sacs de filtrage en non-tissé	Réf.	▶483 813 3H	▶483 813 3H
	H.T.	95.90	95.90
Lot 10 pcs			
Cartouches de filtrage plissées	Réf.	▶483 810 3H	▶483 810 3H
	H.T.	34.50	34.50