

Aspirateurs eau et poussières professionnels avec accessoires pro

- Modèle insonorisé
- Grand rayon d'action grâce au long câble et au flexible d'aspiration de 3,2 m

Puissance consommée: 1400 watts. Equipement standard: système Ø 35 mm, 1 flexible de 3,2 m, 1 poignée en inox avec réglage de la puissance d'aspiration, 2 tubes en inox de 500 mm, 1 suceur professionnel 45 (aluminium) avec embout caoutchouc et brosse, 1 suceur pour fentes, 1 suceur avec brosse amovible. Dépression: 259 mbar. Débit d'air: 69 l/s. Modèle ventilateur du moteur: dispositif rapide. Nombre de moteurs: 1. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes, 2 roues. Longueur câble d'alimentation: 12 m. Niveau sonore: 68.5 dB(A).

Capacité conteneur	l	35	45
Poids	kg	12.8	15.66
Matériau conteneur		inox	plastique
	Réf.	►119 154 3H	►119 155 3H
	H.T.	459.-	449.-
Accessoires			
Sacs de filtrage en non-tissé	Réf.	►483 813 3H	►730 686 3H
	H.T.	95.90	79.90
Lot		10 pces	10 pces

Tous les articles de cette page **starmix** 



Aspirateurs eau et poussières industriels avec accessoires pro

- Spécialement conçu pour les grandes superficies et le nettoyage des machines
- Avec grande cuve et châssis basculant pratique
- Filtre plissé spécial 3200 cm² de surface, filtre polyester 3100 cm² de surface

Capacité conteneur: 78 l. Hauteur: 970 mm. Equipement standard: système Ø 35 mm, 1 flexible de 3,2 m, 1 poignée en inox avec réglage de la puissance d'aspiration, 2 tubes en inox de 500 mm, 1 suceur professionnel 45 (aluminium) avec embout caoutchouc et brosse, 1 suceur pour fentes, 1 suceur avec brosse amovible. Dépression: 205 mbar. Matériau conteneur: acier, chromé. Largeur: 630 mm. Longueur: 615 mm. Surface du filtre: 3200 cm². Train de roulement: 2 roulettes pivotantes, 2 roues.

Puissance consommée	watts	2400	3600
Poids	kg	33	35
Débit d'air	l/s	2 x 54	3 x 54
Modèle ventilateur du moteur		2 moteurs, avec refroidissement by-pass	3 moteurs, avec refroidissement by-pass
Niveau sonore	dB(A)	77	79
	Réf.	►730 929 3H	►730 930 3H
	H.T.	779.-	919.-
Accessoires			
Sacs de filtrage en non-tissé	Réf.	►730 686 3H	►730 686 3H
	H.T.	79.90	79.90
Lot		10 pces	10 pces
Cartouches de filtrage plissées	Réf.	►730 931 3H	►730 931 3H
	H.T.	48.90	48.90



Aspirateurs industriels de sécurité, classe M, H

- Avec nettoyage par impulsions intelligent du filtre sans interruption du travail
- Protection des employés contre les poussières toxiques non explosives
- Déplacement extrêmement facile grâce aux grandes roues et roulettes renforcées

Capacité conteneur: 35 l. Hauteur: 920 mm. Puissance consommée: 1600 watts. Equipement standard: système Ø 35 mm, 1 flexible de 5 m, 1 douille de raccord (échelonnée), 2 filtres, 3 sacs spéciaux en PE. Dépression: 280 mbar. Débit d'air: 75 l/s. Matériau conteneur: plastique. Modèle ventilateur du moteur: bypass. Nombre de moteurs: 1. Largeur: 400 mm. Longueur: 660 mm. Surface du filtre: 8600 cm².

Poids	kg	17.27	18.66
Pour produits		classe de poussières M	classe de poussières H
	Réf.	►490 453 3H	490 454 3H
	H.T.	879.-	989.-
Accessoires			
Sachets de vidage spéciaux en PE	Réf.	►614 361 3H	►614 361 3H
	H.T.	151.-	151.-
Lot		10 pces	10 pces
Filtres plissés	Réf.	►614 362 3H	►614 359 3H
	H.T.	98.90	219.-
Lot		2 pces	2 pces
Filtres plissés	Réf.	-	►614 359 3H
	H.T.	-	219.-
Lot		-	2 pces



Poussières avec valeur limite d'exposition (VLE) $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$, poussières de bois



Poussières avec valeur limite d'exposition (VLE) $< 0,1 \text{ mg/m}^3$, poussières cancérigènes, poussières chargées d'agents pathogènes



Livraison gratuite.
Pour 90 000 articles.

Tél. 0 801 840 440
Service et appel gratuits

FRANKEL

455