

## Armoires roulantes KOMPAKT

- Pour le transport et le stockage de vos marchandises
- Modèle verrouillable
- Un maximum de protection des sols: roulettes à bandage non tachant

Matériau du piétement: acier, peint époxy. Modèle de plateaux: avec rebord sur 3 côtés, chant en acier saillant de 30 mm. Coloris du piétement: bleu clair RAL 5012. Coloris panneau: bleu clair RAL 5012. Type de porte: portes à 2 battants. Propriété: verrouillable. Verrouillage: verrouillage par serrure à cylindre, clés identiques. Angle d'ouverture des portes: 180 °. Nombre de poignées: 1. Train de roulement: 2 roues pivotantes avec blocage double, 2 roulettes fixes. Roulement: roulement à rouleaux.



1



2

Serrures identiques pour toutes les armoires roulantes, serrures différentes sur demande.

		1	2	3
<b>Force</b>	<b>kg</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Longueur	mm	990	1150	1150
Largeur	mm	515	750	750
Hauteur	mm	910	1170	1170
Longueur intérieure	mm	890	1015	1015
Largeur intérieure	mm	470	680	680
Hauteur intérieure	mm	640	770	770
Longueur plateau	mm	900	1015	1015
Largeur plateau	mm	500	680	680
Hauteur de chargement	mm		280	280
Matériau		acier, peint époxy	grillage acier	tôle d'acier
Matériau porte		acier, peint époxy	grillage acier	Makrolon®
Tablette inférieure			plateau MDF	plateau MDF
<b>Coloris porte</b>				
aluminium RAL 9006	Réf.	►522 033 3H		
	H.T.	<b>819.-</b>		
bleu clair RAL 5012	Réf.	►522 032 3H	►911 109 3H	►927 408 3H
	H.T.	<b>769.-</b>	<b>939.-</b>	<b>1040.-</b>
<b>Accessoires</b>				
Kits d'installation ultérieure de module électrique NEO	Réf.	–	►649 639 3H	►649 631 3H
	H.T.		<b>2800.-</b>	<b>2800.-</b>



3

### Tablettes

Largeur: 470 mm. Longueur: 890 mm. Charge max.: 50 kg.

Matériau: plateau MDF plastifié. Epaisseur: 15 mm.

►Réf. **614 457 3H** H.T. **70.90**

Matériau: zinc. Epaisseur: 18 mm.

►Réf. **614 458 3H** H.T. **70.90**

### Tablettes

Largeur: 682 mm. Longueur: 1032 mm. Matériau: plateau MDF plastifié. Epaisseur: 19 mm.

►Réf. **796 654 3H** H.T. **81.90**

### Tablettes

Largeur: 682 mm. Longueur: 1032 mm. Charge max.: 50 kg.

Matériau: plateau MDF plastifié. Epaisseur: 19 mm.

►Réf. **716 157 3H** H.T. **90.90**

### Tapis en caoutchouc strié

Version: autocollant. Matériau: caoutchouc strié.

Hauteur: 4 mm. Largeur: 900 mm. Profondeur: 500 mm.

Poids: 2 kg.

►Réf. **614 460 3H** H.T. **31.50**

## Armoires roulantes à entraînement électrique

- Favorise une manutention plus efficace du matériel
- Système à accumulateur interchangeable pour une durée de fonctionnement illimitée
- Exploitation intuitive et contrôle parfait du déplacement

Force: 500 kg. Largeur: 750 mm. Hauteur: 1200 mm. Longueur intérieure: 1015 mm. Largeur intérieure: 680 mm. Hauteur intérieure: 770 mm. Longueur plateau: 1015 mm. Largeur plateau: 660 mm. Hauteur de chargement: 1110 mm. Matériau du piétement: acier. Coloris du piétement: bleu clair RAL 5012. Coloris porte: bleu clair RAL 5012. Type de porte: portes à 2 battants. Verrouillage: verrouillage par serrure à cylindre, clés identiques. Angle d'ouverture des portes: 180 °. Tablette inférieure: plastique. Nombre de poignées: 1. Train de roulement: 2 roues pivotantes avec dispositif de blocage, 2 roues d'entraînement. Bandages: caoutchouc / polyuréthane. Ø roues: Ø 200 / Ø 230 mm. Roulement: roulement à rouleaux. Capacité de l'accumulateur: 12 Ah. Durée de charge: 6 h. Puissance: 0.25 kW. Tension: 24 V. Vitesse max.: 5 km/h. Longueur: 1430 mm. Poids: 125.6 kg.

►Réf. **649 450 3H** H.T. **3375.-**



**NOUVEAU**



Les charges indiquées s'entendent pour un poids uniformément réparti.