



Tapis anti-fatigue

- Modèles polyvalents pour le milieu industriel
- Améliorent la sécurité des utilisateurs
- Résistants à la plupart des produits chimiques

Hauteur: 14 mm. Matériau: PVC / néoprène, en mousse. Températures d'utilisation: 0 °C à +60 °C. Poids: 6.7 kg/m². Version: fermé. Propriété: antidérapant / anti-fatigue / résistant aux produits chimiques / biseauté. Domaine de travail: sec. Surface: pleine.

Largeur	mm	600	900	900	900	900	1200
Longueur		900		1500	3000	6000	
Longueur rouleau max.	m		18.3				18.3
Poids	kg	4	7	9	18	32	9
Livraison en			découpe au mètre				découpe au mètre
Coloris	À partir de						
noir	1 m	Réf. H.T.	►502 658 3H 211.-				►611 411 3H 255.-
noir	1 pces	Réf. H.T.	►723 696 3H 159.-	►723 697 3H 319.-	►723 698 3H 619.-	►723 699 3H 1240.-	
noir	1 m	Réf. H.T.	►502 659 3H 239.-				►611 412 3H 265.-
noir	1 pces	Réf. H.T.	►716 817 3H 169.-	►716 818 3H 329.-	►716 819 3H 659.-	►716 821 3H 1300.-	
jaune							



Tapis de sol ergonomiques

- Pour postes de travail secs
- Propriété antidérapante R10 selon la norme EN 13552
- Modèle résistant à la plupart des produits chimiques

Hauteur: 9 mm. Matériau: PVC. Températures d'utilisation: 0 °C à +60 °C. Poids: 3.5 kg/m². Version: une couche. Propriété: antidérapant / anti-fatigue / résistant aux produits chimiques / biseauté. Domaine de travail: sec. Surface: pleine.

Largeur	mm	600	600	910	910	1220
Longueur		900	900		1500	
Longueur rouleau max.	m			18.3		18.3
Poids	kg	9	3	3.2	7	3.2
Livraison en		en lots	en lots	découpe au mètre		découpe au mètre
Poids par pièce		3	1		7	
Lot de		3	3		1	
Coloris	À partir de					
gris	1 lot	Réf. H.T.	►723 695 3H 105.-		►716 798 3H 125.-	
gris	1 m	Réf. H.T.		►709 879 3H 63.90		►709 880 3H 79.90
gris avec bandes de sécurité	1 lot	Réf. H.T.	►908 990 3H 125.-		►716 801 3H 125.-	
gris avec bandes de sécurité	1 m	Réf. H.T.		►908 992 3H 79.90		►908 993 3H 95.90



Tapis ergonomiques

Largeur: 900 mm. Hauteur: 10 mm. Matériau: PVC. Températures d'utilisation: -10 °C à +60 °C. Coloris: noir. Poids: 6.05 kg/m². Version: nervuré. Propriété: anti-fatigue / antidérapant / biseauté. Domaine de travail: sec. Surface: pleine.

Longueur rouleau max.: 18.3 m. Poids: 6 kg. Livraison en: découpe au mètre.

►Réf. 123 932 3H H.T./m 137.-