



Résistant aux produits chimiques



Antidérapant



Anti-fatigue

Tapis anti-fatigue

- Pour environnements industriels secs, humides ou huileux, et travail par équipes
- Antidérapants R10 selon la norme DIN 51130 et BG Rule BGR 181
- Sans silicone – convient donc pour ateliers de peinture

Hauteur: 22 mm. Matériau: caoutchouc-nitrile. Températures d'utilisation: -20 °C à +150 °C. Coloris: noir.
Propriété: antidérapant / anti-fatigue / résistant aux produits chimiques / biseauté / résistant à l'huile.
Dimensions spéciales possibles.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Largeur	mm	660	660	970	970	970	970
Longueur	mm	1020	1020	1630	1630	3150	3150
Poids	kg	8.8	10.4	21	24.7	37.2	43.7
Poids	kg/m ²	13	15	13	15	13	15
Version		perforé	fermé	perforé	fermé	perforé	fermé
Domaine de travail		huileux sec humide	huileux sec	huileux sec humide	huileux sec	huileux sec humide	huileux sec
Largeur des lattes	mm	60		60		60	
Surface		ouverte	pleine	ouverte	pleine	ouverte	pleine
	Réf.	►969 493 3H	►969 721 3H	►969 495 3H	►969 722 3H	►969 496 3H	►969 723 3H
	H.T.	169.-	211.-	255.-	469.-	479.-	789.-



Antidérapant

Dalles de sol

- Pour fortes sollicitations en milieu industriel
- Extension à volonté
- Propriété antidérapante R10 conforme à la norme EN 13552

Largeur: 900 mm. Températures d'utilisation: -20 °C à +160 °C. Coloris: noir. Longueur: 900 mm.
Version: système emboîtable.

Hauteur: 16 mm. Matériau: caoutchouc-nitrile. Poids: 9 kg. Poids: 12.35 kg/m². Propriété: résistant aux produits chimiques / résistant à l'huile / antidérapant. Domaine de travail: humide / sec / huileux.
Surface: pleine.

► Réf. 731 732 3H H.T. 103.-

Hauteur: 19 mm. Matériau: caoutchouc naturel. Poids: 10 kg. Poids: 10 kg/m². Propriété: drainage / antidérapant. Domaine de travail: humide / sec. Surface: ouverte.

► Réf. 925 955 3H H.T. 103.-

Rebords

Longueur: 900 mm. Matériau: mélange caoutchouc nitrile-caoutchouc.

Version: avec éléments de liaison.

Coloris: noir.

► Réf. 516 319 3H H.T. 29.50

Coloris: jaune.

► Réf. 516 321 3H H.T. 43.90

Version: avec évidements.

Coloris: noir.

► Réf. 516 320 3H H.T. 29.50

Coloris: jaune.

► Réf. 516 322 3H H.T. 43.90



Résistant aux produits chimiques



Antidérapant

Dalles de sol

Largeur: 900 mm. Matériau: caoutchouc-nitrile. Températures d'utilisation: 0 °C à +160 °C. Coloris: noir. Longueur: 900 mm.

Hauteur: 19 mm. Poids: 13 kg. Poids: 15 kg/m². Version: perforé. Propriété: antidérapant / résistant aux produits chimiques / drainage. Domaine de travail: humide / huileux / sec. Surface: ouverte.

► Réf. 516 311 3H H.T. 197.-

Hauteur: 17 mm. Poids: 10 kg. Poids: 14 kg/m². Version: fermé. Propriété: antidérapant / résistant aux produits chimiques / difficilement inflammable. Domaine de travail: huileux / sec. Surface: pleine.

► Réf. 516 312 3H H.T. 175.-

Rampes d'accès

Longueur: 900 mm. Matériau: caoutchouc-nitrile. Coloris: jaune.

Version: avec éléments de liaison.

► Réf. 516 313 3H H.T. 42.90

Version: avec évidements.

► Réf. 516 314 3H H.T. 42.90