

Caillebotis antidérapants

- Pour rampes, plates-formes, passerelles, couloirs et escaliers
- Propriété antidérapante R13
- Propriété ignifuge classe Bfl-S1 selon la norme EN 13501

Largeur: 800 mm. Hauteur: 5 mm. Matériau: carbure de silicone. Températures d'utilisation: -20 °C à +60 °C. Longueur: 1200 mm. Poids: 8 kg. Poids: 10 kg/m².
Version: propriété antidérapante certifiée R13.
Propriété: antidérapant / résistant aux produits chimiques / difficilement inflammable / circulaire / résistant à l'huile.
Domaine de travail: humide / huileux / sec. Surface: pleine.

Coloris: noir.

► Réf. 969 503 3H H.T. 147.-

Coloris: gris.

► Réf. 969 504 3H H.T. 147.-

Coloris: jaune.

► Réf. 969 505 3H H.T. 147.-



Résistant aux produits chimiques



Difficilement inflammable



Convient pour l'extérieur



Accepte les engins roulants



Antidérapant



Résistant aux produits chimiques



Convient pour l'extérieur



Antidérapant



Résistant aux produits chimiques



Convient pour l'extérieur



Antidérapant



Caillebotis industriels

- Modèle résistant aux chutes de copeaux
- Modèles antidérapants R11/V10 selon les normes 51130/GUV-R 181
- Résistants aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques courants

Hauteur: 18 mm. Matériau: polyéthylène recyclé. Températures d'utilisation: -35 °C à +60 °C. Coloris: gris. Poids: 6 kg/m².
Version: caillebotis. Charge max.: 1.9 t/dm².
Propriété: antidérapant / résistant aux produits chimiques. Domaine de travail: sec / huileux. Largeur des lattes: 23 mm. Surface: ouverte. Dimensions spéciales possibles.

Longueur rouleau max.: 30 m. Livraison en: découpe au mètre.

Largeur: 1200 mm. Poids: 7.2 kg.

► Réf. 516 183 3H H.T./m 117.-

Largeur: 600 mm. Poids: 4.2 kg.

► Réf. 688 576 3H H.T./m 55.90

Largeur: 800 mm. Poids: 5.6 kg.

► Réf. 688 584 3H H.T./m 73.90

Largeur: 1000 mm. Poids: 7 kg.

► Réf. 688 592 3H H.T./m 93.90

Longueur: 10 m. Longueur rouleau max.: 10 m. Livraison en: rouleau de 10 m.

Largeur: 1000 mm. Poids: 60 kg.

► Réf. 502 648 3H H.T. 829.-

Largeur: 800 mm. Poids: 48 kg.

► Réf. 502 649 3H H.T. 639.-

Largeur: 600 mm. Poids: 36 kg.

► Réf. 502 651 3H H.T. 479.-

Largeur: 1200 mm. Poids: 72 kg.

► Réf. 516 184 3H H.T. 979.-

Caillebotis industriels

- Supporte des charges très lourdes
- Propriété antidérapante R11/V10 selon les normes DIN 51130/GUV-R 181
- Également pour l'extérieur

Hauteur: 18 mm. Matériau: polyéthylène recyclé. Températures d'utilisation: -35 °C à +60 °C. Coloris: noir. Poids: 6 kg/m².
Version: caillebotis. Charge max.: 1.9 t/dm².
Propriété: antidérapant / résistant aux produits chimiques / résistant à l'huile / drainage. Domaine de travail: sec / huileux. Largeur des lattes: 23 mm. Surface: ouverte. Dimensions spéciales possibles.

Longueur rouleau max.: 30 m. Livraison en: découpe au mètre.

Largeur: 1200 mm. Poids: 7.2 kg.

► Réf. 516 185 3H H.T./m 123.-

Largeur: 600 mm. Poids: 3.6 kg.

► Réf. 916 126 3H H.T./m 66.90

Largeur: 800 mm. Poids: 4.8 kg.

► Réf. 916 127 3H H.T./m 73.90

Largeur: 1000 mm. Poids: 6 kg.

► Réf. 916 128 3H H.T./m 103.-

Longueur: 10 m. Longueur rouleau max.: 10 m. Livraison en: rouleau de 10 m.

Largeur: 1000 mm. Poids: 60 kg.

► Réf. 502 652 3H H.T. 869.-

Largeur: 800 mm. Poids: 48 kg.

► Réf. 502 653 3H H.T. 709.-

Largeur: 600 mm. Poids: 36 kg.

► Réf. 502 654 3H H.T. 509.-

Largeur: 1200 mm. Poids: 72 kg.

► Réf. 516 186 3H H.T. 1060.-

Rampes d'accès

Version: pour grand côté. Coloris: noir.

► Réf. 688 665 3H H.T./m 16.95

Version: pour petit côté. Coloris: noir.

► Réf. 731 677 3H H.T./m 14.49

Version: pour petit côté. Coloris: noir / jaune.

► Réf. 731 678 3H H.T./m 16.95

Version: pour grand côté. Coloris: noir / jaune.

► Réf. 731 679 3H H.T./m 18.75

Dans le cas d'articles livrés à la découpe, des tolérances de max. ±5% dans les dimensions du matériau sont possibles.

De tels articles à la découpe sont fabriqués spécialement pour vous et sont donc exclus du droit de retour.

Livraison gratuite.
Pour 90 000 articles.

Tél. 0 801 840 440
Service et appel gratuits

FRANKEL

573