Appareils de manutention Véhicules de traction électriques et vélos d'entreprise **Pages** 6 - 9**Diables** 10 - 17**Pages** Engins de manutention antistatiques Chariots plate-forme 20 - 27**Pages** Charrettes et remorques **Pages** 28 - 33Plateaux roulants et rouleurs simples 34 - 39Chariots à tablettes et armoires roulantes 40 - 49 **Pages** Chariots de préparation commandes Roll-conteneurs et chariots-caisses 52 - 63**Pages** Chariots de montage 64 - 69**Pages** Chariots de montage et chariots industriels à plateaux 70 - 76Pages Chariots de service et à plateaux 77 - 83Servantes d'atelier 84 - 87**Pages** Chariots porte-panneaux 88 - 91**Pages**



Chargeurs pour accumulateur rechangeable de module électrique NEO et TAKKTOR T1000

Chargement rapide

Tension: 29,4 V. Intensité de courant: 2 Ah. Coloris: noir.

Réf. 649 642 3H H.T. 91.90



- Direction souple grâce à une tête de timon ergonomique
- Compact et maniable

Force de traction: 1000 kg. Hauteur: 1060 mm.
Longueur h.t.: 1140 mm. Largeur h.t.: 502 mm.
Charge remorquée: 1000 kg. Matériau du châssis:
acier laqué de couleur. Coloris du châssis: anthracite
RAL 7016 / jaune citron RAL 1012. Rampe gravissable: 5 %.
Hauteur timon: 1060 mm. Modèle de batterie:
accumulateur au lithium. Tension: 24 V. Vitesse
de translation tirer/pousser avec charge: 4 km/h. Train
de roulement: 2 roues directrices, 2 roulettes pivotantes.
Matériau roues directrices: polyuréthane. Diamètre roues
directrices: 100 mm. Largeur roues directrices: 32 mm.
Matériau roues: élastique.

Diamètre roues: 260 mm. Type de freins.

Poids: 96 kg.

Compris dans la livraison: T1000, accumulateur, chargeur.

Réf. 668 013 3H H.T. 3775.-

Poids: 100.3 kg.

Compris dans la livraison: T1000, accouplement à broches, accumulateur, chargeur.

Réf. 668 019 3H H.T. 4250.-

Poids: 101.8 kg.

Compris dans la livraison: T1000, accouplement pour furnibox, accumulateur, chargeur.

Réf. 668 021 3H H.T. 4350.-



Véhicules de traction TAKKTOR T2000

- Sécurité anti-mise en marche par personnes non autorisées
- Interrupteur d'arrêt d'urgence sur l'articulation du bras de timon
- Hauteur d'accouplement 85 380 mm

Poids: 315 kg. Longueur h.t.: 740 mm.
Largeur h.t.: 590 mm. Charge max. totale: 2000 kg.
Matériau du châssis: acier. Coloris du châssis:
anthracite RAL 7016 / jaune citron RAL 1012.
Train de roulement: 2 roues directrices, 2 roulettes
pivotantes. Matériau roues directrices: polyuréthane.
Diamètre roues directrices: 100 mm. Largeur roues
directrices: 32 mm. Matériau roues: élastique.
Diamètre roues: 260 mm. Type de freins.

Réf. 494 416 3H H.T. 5950.-

