


Film matelassé

- Protection des matériels contre tout endommagement
- Isolant et étanche
- Excellent rembourrage résistant à de fortes contraintes

Matériau: film polyéthylène.
Ø bulles: 10 mm. Ø mandrin: 50 mm.
Propriété: 2 plis. Type de bulles: standard.



À partir de		lot	1	5
Longueur	Largeur			
80 m	1500 mm	Réf.	▶170 063 3H	▶170 028 3H
		H.T.	99.90	96.90
100 m	1200 mm	Réf.	▶170 062 3H	▶170 027 3H
		H.T.	79.90	76.90

Films matelassés

- Antistatiques pour l'expédition en toute sécurité de pièces électroniques, etc.
- Adhésifs: masse adhésive extra-fine, ne laissant pas de traces

Matériau: film. Longueur: 100 m.
Largeur: 1200 mm. Ø bulles: 10 mm.
Ø mandrin: 50 mm. Epaisseur matériau: 100 µm. Type de bulles: standard.

Propriété: 3 plis / antistatique.

▶Réf. **170 054 3H** H.T. **111.-**

À partir de: 5.

▶Réf. **170 010 3H** H.T. **107.-**



Films matelassés

- Protection des matériels contre tout endommagement
- Isolant et étanche
- Excellent rembourrage résistant à de fortes contraintes

Matériau: film polyéthylène.
Ø bulles: 10 mm. Ø mandrin: 50 mm.
Epaisseur matériau: 50 µm.
Propriété: 2 plis. Type de bulles: standard.



Films mousse en PE

- Amortissement des chocs – protection des marchandises des coups et des rayures
- Modèles recyclables
- Protection des matériels contre tout endommagement

Matériau: film polyéthylène.
Propriété: standard.



À partir de		pcs	1	5
Longueur	Largeur			
100 m	1500 mm	Réf.	▶170 059 3H	▶170 025 3H
		H.T.	125.-	121.-
120 m	800 mm	Réf.	▶170 056 3H	▶170 013 3H
		H.T.	67.90	65.90
120 m	1000 mm	Réf.	▶170 057 3H	▶170 014 3H
		H.T.	84.90	82.90
120 m	1200 mm	Réf.	▶170 058 3H	▶170 020 3H
		H.T.	89.90	87.90

Epaisseur matériau	Longueur	Largeur		
1 mm	250 m	900 mm	Réf.	651 551 3H
			H.T.	68.90
1 mm	250 m	1250 mm	Réf.	▶170 198 3H
			H.T.	109.-
1 mm	500 m	1000 mm	Réf.	▶170 197 3H
			H.T.	103.-
1 mm	500 m	1250 mm	Réf.	▶170 199 3H
			H.T.	165.-
1.5 mm	175 m	1250 mm	Réf.	▶170 200 3H
			H.T.	117.-
2 mm	125 m	1250 mm	Réf.	▶170 202 3H
			H.T.	111.-
2 mm	250 m	1250 mm	Réf.	▶170 203 3H
			H.T.	165.-
3 mm	175 m	1250 mm	Réf.	▶170 204 3H
			H.T.	167.-
5 mm	100 m	1200 mm	Réf.	▶170 206 3H
			H.T.	171.-