

15**ans**
de garantie

Module passerelle

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT *pro*

Marchepieds d'atelier modulaires

- Construction particulièrement robuste en aluminium avec montants en tubes carrés soudés
- Marches antidérapantes en tôle striée l x p 555 x 250 mm
- Modèle très stable grâce aux sabots antidérapants

Profondeur marches: 250 mm. Largeur marches: 555 mm.
Accès: 1 côté. Matériau du piétement: aluminium. Matériau marches: tôle larmée.

Le module de base peut être étendu à l'aide de trois modules supplémentaires max.

Les modules d'extension ne peuvent être montés qu'en combinaison avec le module de base.

Montage facile.

En combinant les deux marchepieds vendus ci-dessus avec cette passerelle, vous obtenez un accès des deux côtés.

Modules passerelle

- Personnalisez votre passerelle

Nombre marches, plate-forme comprise: 1. Largeur plate-forme: 1000 mm. Matériau du piétement: aluminium. Matériau marches: tôle larmée. Poids: 5.8 kg.

► Réf. 111 340 3H H.T. 171.-

Jeu de roulettes

Lot de: 2.

► Réf. 111 342 3H H.T./lot 38.50

Équerres de fixation au sol

Lot de: 2.

► Réf. 111 343 3H H.T./lot 33.90

Hauteur plate-forme	mm	400	400	600	800	1000
Profondeur h.t.	mm	557	330	330	330	330
Largeur h.t.	mm	630	606	606	606	606
Version		module de base, 2 niveaux	module 2e niveau	module 3e niveau	module 4e niveau	module 5e niveau
Réf.		►111 335 3H	►111 336 3H	►111 337 3H	►111 338 3H	►111 339 3H
H.T.		199.-	105.-	121.-	135.-	145.-

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT *pro***15****ans**
de garantie

Escabeaux de montage à marches en caillebotis acier

- Modèles mobiles sur deux roulettes fixes Ø 125 mm
- Construction en tube d'aluminium soudé
- Sabots antidérapants en plastique

Propriété: mobile. Accès: 1 côté. Largeur plate-forme: 550 mm. Profondeur plate-forme: 300 mm.
Matériau du piétement: aluminium. Matériau marches: caillebotis acier. Train de roulement: 2 roulettes fixes. Ø roues: 125 mm.



Nombre marches, plate-forme comprise	pcs	2	3	4	5
Hauteur plate-forme	mm	400	600	800	1000
Profondeur h.t.	mm	730	975	1215	1460
Largeur h.t.	mm	690	750	780	800
Réf.		►985 203 3H	►985 204 3H	►985 205 3H	►985 206 3H
H.T.		409.-	575.-	729.-	919.-

Intertek
Deutschland **Bauart geprüft**