

## Plates-formes de travail professionnelles en aluminium

- Construction extrêmement robuste
- Poids réduit – manutention facile
- Grande plate-forme de travail – assez de place pour des personnes et tout le matériel nécessaire

Largeur plate-forme: 290 mm.  
Propriété: repliable. Accès: 2 côtés.  
Matériau du piétement: aluminium. Hauteur replié: 110 mm. Charge max.: 150 kg.

Longueur plate-forme: 1300 mm. Hauteur plate-forme: 500 mm. Longueur h.t.: 1640 mm. Largeur h.t.: 460 mm. Longueur replié: 1300 mm. Largeur replié: 450 mm. Nombre marches, plate-forme comprise: 2 x 2. Poids: 7.9 kg. Hauteur de travail: 2500 mm.

► Réf. **111 400 3H** H.T. **385.-**

Longueur plate-forme: 1740 mm. Hauteur plate-forme: 700 mm. Longueur h.t.: 2330 mm. Largeur h.t.: 700 mm. Longueur replié: 1740 mm. Largeur replié: 700 mm. Nombre marches, plate-forme comprise: 2 x 3. Poids: 7.5 kg. Hauteur de travail: 2700 mm.

► Réf. **486 100 3H** H.T. **505.-**



Modèle idéal pour l'industrie et l'artisanat.



## Plates-formes de travail

- Modèle repliable peu encombrant
- Grande surface antidérapante résistante à l'eau
- Dispositif de pliage à blocage automatique intégré assurant une parfaite stabilité

Longueur plate-forme: 1100 mm. Largeur plate-forme: 300 mm. Hauteur plate-forme: 450 mm. Accès: 2 côtés. Longueur h.t.: 1400 mm. Hauteur h.t.: 450 mm. Coloris du piétement: bleu. Matériau du piétement: aluminium. Longueur replié: 1100 mm. Largeur replié: 335 mm. Hauteur replié: 135 mm. Nombre marches, plate-forme comprise: 2. Largeur marches: 80 mm. Matériau marches: aluminium. Poids: 9 kg. Hauteur de travail: 2450 mm. Charge max.: 150 kg.

► Réf. **569 352 3H** H.T. **98.90**



Pieds filetés réglables en hauteur



## Plates-formes de travail

- Cadre robuste et durable en cornières d'acier
- Réglage facile de la hauteur grâce aux pieds filetés
- Au choix, peint époxy bleu clair RAL 5012 ou galvanisé à chaud

Hauteur plate-forme: 165 – 230 mm. Matériau du piétement: acier. Largeur plate-forme: 610 mm. Charge max.: 150 kg.

Produits livrés démontés, montage simple.

## Plates-formes de travail

- Cadre robuste et durable en cornières d'acier
- Réglage facile de la hauteur grâce aux pieds filetés
- Au choix, peint époxy bleu clair RAL 5012 ou galvanisé à chaud

Hauteur plate-forme: 255 – 320 mm. Matériau du piétement: acier. Largeur plate-forme: 610 mm. Charge max.: 150 kg.

Produits livrés démontés, montage simple.

Longueur plate-forme	mm	610	910	1210	1510
Coloris du piétement	Version				
bleu clair	avec caillebotis	Réf. ►476 207 3H	►476 213 3H	►476 219 3H	►476 225 3H
RAL 5012		H.T. <b>479.-</b>	<b>585.-</b>	<b>759.-</b>	<b>759.-</b>
bleu clair	avec caoutchouc	Réf. ►476 209 3H	►476 215 3H	►476 221 3H	►476 227 3H
RAL 5012	strié	H.T. <b>335.-</b>	<b>435.-</b>	<b>565.-</b>	<b>639.-</b>
bleu clair	avec multiplis	Réf. ►476 208 3H	►476 214 3H	►476 220 3H	►476 226 3H
RAL 5012	antidérapant	H.T. <b>309.-</b>	<b>399.-</b>	<b>529.-</b>	<b>619.-</b>
galvanisé à chaud	avec caillebotis	Réf. ►476 210 3H	►476 216 3H	►476 222 3H	►476 228 3H
		H.T. <b>515.-</b>	<b>619.-</b>	<b>879.-</b>	<b>999.-</b>
galvanisé à chaud	avec caoutchouc	Réf. ►476 212 3H	►476 218 3H	►476 224 3H	►476 230 3H
	strié	H.T. <b>359.-</b>	<b>489.-</b>	<b>619.-</b>	<b>739.-</b>
galvanisé à chaud	avec multiplis	Réf. ►476 211 3H	►476 217 3H	►476 223 3H	►476 229 3H
	antidérapant	H.T. <b>335.-</b>	<b>459.-</b>	<b>585.-</b>	<b>679.-</b>

Longueur plate-forme	mm	610	910	1210	1510
Coloris du piétement	Version				
bleu clair	avec caillebotis	Réf. ►476 231 3H	►476 237 3H	►476 243 3H	►476 249 3H
RAL 5012		H.T. <b>489.-</b>	<b>599.-</b>	<b>809.-</b>	<b>919.-</b>
bleu clair	avec caoutchouc	Réf. ►476 233 3H	►476 239 3H	►476 245 3H	►476 251 3H
RAL 5012	strié	H.T. <b>345.-</b>	<b>459.-</b>	<b>585.-</b>	<b>689.-</b>
bleu clair	avec multiplis	Réf. ►476 232 3H	►476 238 3H	►476 244 3H	►476 250 3H
RAL 5012	antidérapant	H.T. <b>319.-</b>	<b>435.-</b>	<b>565.-</b>	<b>639.-</b>
galvanisé à chaud	avec caillebotis	Réf. ►476 234 3H	►476 240 3H	►476 246 3H	►476 252 3H
		H.T. <b>529.-</b>	<b>639.-</b>	<b>879.-</b>	<b>999.-</b>
galvanisé à chaud	avec caoutchouc	Réf. ►476 236 3H	►476 242 3H	►476 248 3H	►476 254 3H
	strié	H.T. <b>385.-</b>	<b>505.-</b>	<b>639.-</b>	<b>749.-</b>
galvanisé à chaud	avec multiplis	Réf. ►476 235 3H	►476 241 3H	►476 247 3H	►476 253 3H
	antidérapant	H.T. <b>345.-</b>	<b>479.-</b>	<b>599.-</b>	<b>689.-</b>